

## OMNITRONIC FAS Dynamisches Funkmikrofon 660-690MHz

Dynamisches Handmikrofon für den FAS-TWO Empfänger

Art.-Nr.: 13063452

GTIN: 4026397718577



### Features:

- Hohe Störsicherheit und hervorragende Klangqualität durch digitale Übertragung
- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- 2 Kanalbänke mit je 20 einstellbaren Frequenzen verfügbar
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 660 - 690 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Ladezustandsanzeige

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718577

Gewicht: 0,41 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 3V DC                                   |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                           |
| Kapseltyp:           | Dynamisch                               |
| Richtcharakteristik: | Niere                                   |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Reichweite:          | Bis zu 30m bei Sichtweite               |
| Frequenzband:        | UHF 660 - 690 MHz                       |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                   |
| Modulation:          | Pi/4 DQPSK                              |

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Frequenzwahl:   | 40 Frequenzen schaltbar<br>In 2 Gruppen |
| Displayanzeige: | Frequenz , Kanal , Ladezustandsanzeige  |
| Schalter:       | Ein/Aus-Schalter                        |
| Material:       | Metall                                  |
| Farbe:          | Schwarz                                 |
| Maße:           | Länge: 25,5 cm<br>Durchmesser: Ø 5,3 cm |
| Gewicht:        | 0,31 kg                                 |

### Lieferumfang:

1 x Sender  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung