PSSO PXS ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 640-665 MHz

Art.-Nr.: 13063507

GTIN: 4026397752328

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit Auto-Scan, 3-Band-EQ, TFT-Farbdisplay & Rackkit











Listenpreis: 332.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Bis zu 54 Sender in 4 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Automatisches Frequenzsetup
- Spektrumanalyse zum Identifizieren von Störfrequenzen
- Reichweite von bis zu 200m
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- Mehrfarbiges TFT Display
- Ladezustandsanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752328

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	3,6 W
Schutzklasse:	SK III

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	30 - 19000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>112 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 200m
Frequenzband:	UHF 640 - 665 MHz
Diversity:	True-Diversity
Schaltbandbreite:	25 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
Parallelbetrieb:	Max. 54 Sender in 4 Bändern
Frequenzwahl:	Frequenzen automatisch scanbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Displayanzeige:	Frequenz , Gruppe , Kanal , Ladezustandsanzeige; RF-Signalstärke , AF-Audio-Level , Antenne A/B , Mute
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Exit, Sync-Taste
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) 11,54 V Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Equalizer:	Regler 3-Band
USB-Anschluss:	2 x Typ C
Material:	Metall
Einbaumaße:	23 cm x
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 21,2 cm Tiefe: 24,4 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	1,80 kg
Maße:	Länge: 100 cm

Lieferumfang:

1 x Empfänger
2 x Antenne
1 x Externes Netzteil
1 x Sender
1 x USB-Kabel
1 x Klinke Kabel
1 x Montagebügel
6 x Schrauben
1 x Akku

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.