OMNITRONIC UHF-604 4-Kanal Funkmikrofon-System 520-554 MHz

True-Diversity-Funksystem mit Auto-Scan, 7-Band-EQ und TFT-Farbdisplays

Art.-Nr.: 13063605

GTIN: 4026397738728

Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Bis zu 24 Sender in 2 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Empfänger

- Automatisches Frequenzsetup
- ID-Prüfung des Senders verhindert Fehlanwendungen und Störungen externer Funksender
- Verschiedene Benutzerfarben wählbar zur einfachen Unterscheidung
- 7-Band-Equalizer zur Klangabstimmung
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Extrem geringe Latenz
- Mehrfarbiges TFT Display

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738728
Gewicht: 4,00 kg
Länge: 0.53 m
Breite: 0.29 m
Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 522 - 554 MHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schaltbandbreite:	34 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 24 Sender in 2 Bändern
Frequenzwahl:	Frequenzen automatisch scanbar
Gewicht:	3,25 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Diversity:	True-Diversity
Latenz:	< 3 ms
Modulation:	FM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	5 x mehrfarbiges TFT Display
Displayanzeige:	Frequenz , Gruppe , Kanal , AF-Audio-Level
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Encoder, Menü
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 4 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Equalizer:	Grafischer Equalizer 7-Band
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Einbautiefe:	21 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	1,5 kg
Stromversorgung:	3V DC 118 mA
Kapseltyp:	Dynamisch Maße: Ø 2,54 mm
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
RF-Ausgangsleistung:	30 mW (HI); 20 mW (LO)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Displayanzeige:	Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Material:	Metall
Maße:	Länge: 25,9 cm Durchmesser: Ø 4,95 cm
Gewicht:	0,351 kg

Lieferumfang:

1 x Empfänger
2 x Antenne
1 x Externes Netzteil
1 x Klinke Kabel
4 x Mikrofon
4 x Halter
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.