# OMNITRONIC UHF-604 4-Kanal Funkmikrofon-System 520-554 MHz

True-Diversity-Funksystem mit Auto-Scan, 7-Band-EQ und TFT-Farbdisplays

**Art.-Nr.: 13063605**

GTIN: 4026397738728

## Features:

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Bis zu 24 Sender in 2 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben

**Empfänger**

- Automatisches Frequenzsetup
- ID-Prüfung des Senders verhindert Fehlanwendungen und Störungen externer Funksender
- Verschiedene Benutzerfarben wählbar zur einfachen Unterscheidung
- 7-Band-Equalizer zur Klangabstimmung
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
- Extrem geringe Latenz
- Mehrfarbiges TFT Display

**Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397738728
Gewicht: 4,00 kg
Länge: 0.53 m
Breite: 0.29 m
Höhe: 0.12 m

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Typ: | Drahtlos-Komplettset |
| Reichweite: | Bis zu 60m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 522 - 554 MHz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Schaltbandbreite: | 34 MHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 24 Sender in 2 Bändern |
| Frequenzwahl: | Frequenzen automatisch scanbar |
| Gewicht: | 3,25 kg |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 6 W |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend |
| Anzahl der Kanäle: | 4 |
| Frequenzbereich: | 50 - 16000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Diversity: | True-Diversity |
| Latenz: | < 3 ms |
| Modulation: | FM |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | 5 x mehrfarbiges TFT Display |
| Displayanzeige: | Frequenz , Gruppe , Kanal , AF-Audio-Level |
| Steuerelemente: | Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Encoder, Menü |
| Anschlüsse: | Eingang: Antenne über 2 x BNC (W)<br>Ausgang: Mikrofon über 4 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Equalizer: | Grafischer Equalizer 7-Band |
| Material: | Metall |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Einbautiefe: | 21 cm |
| Maße: | Breite: 48,5 cm<br>Tiefe: 21 cm<br>Höhe: 4,4 cm |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Stromversorgung: | 3V DC 118 mA |
| Kapseltyp: | Dynamisch<br>Maße: Ø 2,54 mm |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| RF-Ausgangsleistung: | 30 mW (HI); 20 mW (LO) |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Displayanzeige: | Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Material: | Metall |
| Maße: | Länge: 25,9 cm<br>Durchmesser: Ø 4,95 cm |
| Gewicht: | 0,351 kg |

## Lieferumfang:

1 x Empfänger
2 x Antenne
1 x Externes Netzteil
1 x Klinke Kabel
4 x Mikrofon
4 x Halter
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.