

## OMNITRONIC WS-1 2.4GHz Sender + 2x Empfänger, aktiv

Art.-Nr.: 13072214

GTIN: 4026397686937



### Features:

#### OMNITRONIC WS-1T 2.4GHz Sender

Digitales Audio-Übertragungssystem 2,4 GHz, mit USB

- Digitaler Sender zur drahtlosen Übertragung von Stereo-Audiosignalen mit 2,4 GHz
- Senden Sie Musik drahtlos von Ihrem PC oder MP3-Player überall im Haus in erstklassiger CD-Qualität
- Zum Anschluss an USB-Geräte (PC, Smartphone, Tablet-PC) oder Audiogeräte mit Line-Pegel (z. B. CD-Player)
- Digitale Übertragung im 2,4-GHz-Bereich ermöglicht hohe Störsicherheit und hohe Klangqualität (16 Bit/48 kHz)
- Stereo-Audio-Eingang: Mini-USB-2.0-Port oder Cinch L/R
- Audio-Quellen-Umschalter (USB oder Line-Eingang)
- Taster zum Koppeln mit dem Empfänger
- Abnehmbare Stabantenne
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder USB-Port
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Inkl. USB-Kabel
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Ansteuerbar über WLAN
- Reichweite von bis zu 50m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397686937

Gewicht: 2,75 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.28 m

- Samplingrate: 48 kHz
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,

### OMNITRONIC WS-1RA 2.4GHz Empfänger, aktiv

Digitales Audio-Übertragungssystem 2,4 GHz, 2 x 20 W/4 Ohm

- Aktiver, digitaler Empfänger zum drahtlosen Empfang von Stereo-Audiosignalen mit 2,4 GHz
- Senden Sie Musik drahtlos von Ihrem PC oder MP3-Player überall im Haus in erstklassiger CD-Qualität
- Gleichzeitiger Betrieb mit einer unbegrenzten Anzahl von Empfängern möglich
- Verstärkerleitung 2 x 20 Watt/4 Ohm
- Cinch-Ausgang zum Anschluss an Stereoanlagen oder Aktivlautsprecher
- Digitale Übertragung im 2,4-GHz-Bereich ermöglicht hohe Störsicherheit und hohe Klangqualität (16 Bit/48 kHz)
- Taster zum Koppeln mit dem Sender
- Abnehmbare Stabantenne
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Samplingrate: 48 kHz
- Ansteuerbar über WLAN
- Reichweite von bis zu 50m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 2,28 kg |
|----------|---------|

### OMNITRONIC WS-1T 2.4GHz Sender

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Audioübertragung                                                                                                                       |
| Stromversorgung:          | 5V DC 500 mA                                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Micro-USB (W)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)                         |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                          |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                                                                 |
| Klirrfaktor:              | <0,03 % bei 1 kHz                                                                                                                      |
| Ansteuerung:              | WLAN                                                                                                                                   |
| Reichweite:               | Bis zu 50m im Freien<br>Bis zu 30m in Gebäuden                                                                                         |
| Frequenzband:             | 2,4 GHz                                                                                                                                |
| Modulation:               | GFSK, Stereo                                                                                                                           |
| Frequenzwahl:             | 32                                                                                                                                     |
| Samplingrate:             | 48 kHz                                                                                                                                 |
| Übersprechdämpfung:       | >-96 dB                                                                                                                                |
| Steuerelemente:           | Quellen-Umschalter, Netzschalter, Connect                                                                                              |
| Anschlüsse:               | Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 1 x Micro-USB (W)<br>Einbauversion |
| USB-Anschluss:            | 1 x USB 2.0, Typ Micro-USB (W) Einbauversion                                                                                           |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Wandler:    | 16 bit                                         |
| Material:   | Metall                                         |
| PC connect: | Über USB                                       |
| Maße:       | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 6,3 cm |
| Gewicht:    | 0,22 kg                                        |

#### OMNITRONIC WS-1RA 2.4GHz Empfänger, aktiv

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Audioübertragung                                                                                                        |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>15V DC                                                                                        |
| Pinbelegung:              | Innen + / außen -                                                                                                       |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil                       |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                           |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                                                  |
| Klirrfaktor:              | <0,03 % bei 1 kHz                                                                                                       |
| Ansteuerung:              | WLAN                                                                                                                    |
| Reichweite:               | Bis zu 50m im Freien<br>Bis zu 30m in Gebäuden                                                                          |
| Frequenzband:             | 2,4 GHz                                                                                                                 |
| Modulation:               | GFSK, Stereo                                                                                                            |
| Frequenzwahl:             | 32                                                                                                                      |
| Samplingrate:             | 48 kHz                                                                                                                  |
| Übersprechdämpfung:       | >-96 dB                                                                                                                 |
| Steuerelemente:           | Lautstärkeregler, Netzschalter, Connect;<br>Lautstärkeregler                                                            |
| Status LED:               | Signal                                                                                                                  |
| Anschlüsse:               | Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Lautsprecher über Federklemme |
| Wandler:                  | 16 bit                                                                                                                  |
| Material:                 | Metall                                                                                                                  |
| Maße:                     | Breite: 14,5 cm<br>Tiefe: 12 cm<br>Höhe: 7 cm                                                                           |
| Gewicht:                  | 0,89 kg                                                                                                                 |

#### Lieferumfang: