# OMNITRONIC MES-12BT2 Drahtlos-PA-System

Tragbares PA-System mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer und Bluetooth

**Art.-Nr.: 13106955**

GTIN: 4026397561548

## Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 45 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer und 2-Wege-Lautsprechersystem mit 30-cm-Basslautsprecher (12")
- Regelbarer Halleffekt für Funkmikrofone/Mikrofonkanäle
- Graphischer 5-Band-Equalizer, Master-Regler
- 2 Master-Ausgänge (Mono)
- Klemmen für externe 12-V-Stromversorgung (z. B. Kfz)
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

**Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 30m

**Audioplayer**

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

**Akku**

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397561548

Gewicht: 11,85 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.65 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz<br>Oder<br>12V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 75 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | Max. 90 W<br>45 W RMS |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku eingebaut<br>Stromeinspeisung über Federklemme |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 62 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 90 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 109 dB |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC |
| Frequenzstabilität: | ± 0,005 % |
| Frequenzwahl: | Festfrequenzen |
| Aufnahmesystem: | Flansch: Ø 35mm |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler, Klangregelung; Audioplayer |
| Status LED: | Power, Ladezustandsanzeige, Clip, Mikrofon |
| Anschlüsse: | Antenne über 2 x BNC (W)<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 2 x Cinch (W) Einbauversion |
| Equalizer: | Master: 1 x Grafischer Equalizer 5-Band Stereo<br>Mittenfrequenzen: 100Hz/330Hz/1,1kHz/3,3kHz/6,8kHz |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>1 x 1" Horn |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Tragegriff: | 2 Stück |
| Transporthilfe: | Trolleyfunktion |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 36 cm<br>Tiefe: 32 cm<br>Höhe: 59 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 10,85 kg |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA)  (nicht im Lieferumfang) |
| Reichweite: | Bis zu 30m |
| Trägerfrequenz: | 830 MHz; 864 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Länge: 25,0 cm<br>Durchmesser: Ø 3,2 cm |
| Gewicht: | 0,17 kg |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Musikformat: | MP3, WMA |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32) |
| Akkutyp: | 1 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 5h<br>Ladedauer 11h |

## Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box
2 x Mikrofon
2 x Antenne
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Fernbedienung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.