OMNITRONIC MES-15BT2 Drahtlos-PA-System

Art.-Nr.: 13106961

GTIN: 4026397653809

Tragbares 15"-PA-System mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer und Bluetooth

Listenpreis: 403.41 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Das mobile Verstärkersystem MES-15BT2 ist eine Kombination aus einem 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher und einem 3-Kanal-Power-Mixer mit Anschlüssen für Mikrofone und Line-Quellen wie Notebooks und CD-Player. Der Verstärker liefert eine Leistung von maximal 90 Watt. Musik von Smartphones oder Tablets lässt sich ganz leicht kabellos per Bluetooth auf den integrierten Audioplayer übertragen, der darüber hinaus auch Steckplätze für USB- und SD(HC)-Speichermedien bietet und bequem per Fernbedienung gesteuert werden kann. Das Verstärkersystem ist mit zwei drahtlosen Einzelantennen-Empfängern ausgestattet, die mit den UHF-Festfrequenzen 830 und 864 MHz arbeiten. Mit zum Lieferumfang gehören zwei dynamische Handmikrofone, die zur drahtlosen Übertragung von Sprache oder Gesang an die Empfänger dienen. Das Verstärkersystem ist ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Verkaufsveranstaltungen, Vorträge, Tanzschulen und Fitnessstudios. Der Betrieb mit dem als Zubehör erhältlichen Akku ermöglicht eine Spielzeit von 4-5 Stunden. Alternativ kann das Gerät über Netzspannung (230 V) oder externe 12-V-Stromversorgung betrieben werden. Das schwarze Kunststoffgehäuse verfügt über einen Einbauflansch für die Stativmontage sowie einen ausziehbaren Trolley-Griff und zwei Rollen für einen problemlosen Transport.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397653809
Gewicht: 14,80 kg
Länge: 0.75 m
Breite: 0.48 m
Höhe: 0.41 m

Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 45 Watt Leistung
- Akku muss separat bestellt werden
- 3-Kanal-Power-Mixer (45 W RMS) und 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15")
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
- 2 Mono-Mikrofonkanäle
- 1 Stereo-Eingangskanal für Line-Signalquellen wie CD-Player oder Notebooks

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Regelbarer Halleffekt für Funkmikrofone/Mikrofonkanäle
- Graphischer 5-Band-Equalizer, Master-Regler
- 2 Master-Ausgänge (Mono)
- Klemmen für externe 12-V-Stromversorgung (z. B. Kfz)
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m

Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz Oder 12V DC
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	Max. 90 W 45 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku möglich Stromeinspeisung über Federklemme
Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 5h Ladedauer 11h
Frequenzbereich:	60 - 19000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	110 dB
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Audioplayer, Echoeffekt-Regler
Status LED:	Power, Clip, Mikrofon, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch
Equalizer:	Master: 1 x Grafischer Equalizer 5-Band Stereo Mittenfrequenzen: 100Hz/330Hz/1,1kHz/3,3kHz/6,8kHz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 1 x 1" Horn

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	13,10 kg
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
Trägerfrequenz:	830 MHz; 864 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25,5 cm Durchmesser: Ø 3,2 cm
Gewicht:	0,2 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA; WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A

Lieferumfang:

1 x Gerät
2 x Mikrofon
2 x Antenne
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.