

OMNITRONIC Set MES-12BT2 + Akku

Tragbares PA-System mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer, Bluetooth und Akku

Art.-Nr.: 20000047

GTIN: 4026397578508



Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 45 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer und 2-Wege-Lautsprechersystem mit 30-cm-Basslautsprecher (12")
- Regelbarer Halleffekt für Funkmikrofone/Mikrofonkanäle
- Graphischer 5-Band-Equalizer, Master-Regler
- 2 Master-Ausgänge (Mono)
- Klemmen für externe 12-V-Stromversorgung (z. B. Kfz)
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h

Audioplayer

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 30m

Logistic

EAN / GTIN: 4026397578508

Gewicht: 13,75 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.45 m

- <p>ACCESSORY Akku 12V/7000mAh
Wartungsfreier Bleigel-Akku
- Hohe Energiedichte
- Lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Technische Daten:

Gewicht:	13,18 kg
----------	----------

OMNITRONIC MES-12BT2 Drahtlos-PA-System

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz Oder 12V DC
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	Max. 90 W 45 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (optional) Stromeinspeisung über Federklemme
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	62 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	109 dB
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler, Klangregelung; Audioplayer
Status LED:	Power, Ladezustandsanzeige, Clip, Mikrofon
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 2 x Cinch (W) Einbauversion
Equalizer:	Master: 1 x Grafischer Equalizer 5-Band Stereo Mittenfrequenzen: 100Hz/330Hz/1,1kHz/3,3kHz/6,8kHz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier

	1 x 1" Horn
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 59 cm
Gewicht:	10,85 kg
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
Trägerfrequenz:	830 MHz; 864 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25,0 cm Durchmesser: Ø 3,2 cm
Gewicht:	0,17 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 5h Ladedauer 11h

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 7000 mAh,
Anschlüsse:	6,3mm Flachstecker
Maße:	Breite: 16,1 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,33 kg

Lieferumfang:

- 1 x Kompakt-Box
- 2 x Mikrofon
- 2 x Antenne
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernbedienung