

## EUROLITE Set LED PFE-50 + Linsentubus 36° + DMX-Interface

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle

Art.-Nr.: 20000058

GTIN:



### Features:

- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot
- **Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI >80**
- Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendschieber
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Dimmbar
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE Linsentubus 36° für LED PFE-50
- **Linsentubus für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Linsentubus mit einem Abstrahlwinkel von 19°, 26°, 36° oder 50° erhältlich
- Mit einem Abstrahlwinkel von 36°
- <p>EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50
- **Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Dimmer elektronisch

### Logistic

- Stroboskop-Effekt
- Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

## Technische Daten:

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Gewicht:                 | 2,32 kg                        |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

### EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:            | 55 W                                                                                                                          |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über 3-pol<br>Schraubsteckverbinder (M) IP<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:                   | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP                                                                                        |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                     |
| Lampenspezifikation:            | Dimmbar                                                                                                                       |
| LED-Typ:                        | 1 x 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)                                                                                    |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                        |
| Ansteuerung:                    | Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-<br>Funktion                                                                         |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´ J                                                                                   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:                 | 19°                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 19° (optional)<br>26° (optional)<br>36° (optional)<br>50° (optional)                                                          |
| Farbtemperatur:                 | 3000K                                                                                                                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 91 Ra                                                                                                                         |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432<br>lx                                                                            |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                       |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                                  |
| Maße:                           | Länge: 30,5 cm<br>Breite: 13,4 cm<br>Höhe: 23,8 cm                                                                            |
| Gewicht:                        | 1,97 kg                                                                                                                       |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                            |

### EUROLITE Linsentubus 36° für LED PFE-50

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Abstrahlwinkel:            | 36°     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 36°     |
| Gewicht:                   | 0,23 kg |

#### **EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50**

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| DMX-Kanäle:   | 2                                               |
| Ansteuerung:  | DMX; Master/Slave-Funktion                      |
| Gehäusefarbe: | Schwarz                                         |
| Displaytyp:   | 4 stelliges 7-Segment-LED Display               |
| Maße:         | Breite: 7,1 cm<br>Tiefe: 3,7 cm<br>Höhe: 6,4 cm |
| Gewicht:      | 0,12 kg                                         |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Gobohalter
- 1 x Abschlussstecker Strom

##### **1 x EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50**

- 1 x Gerät
- 1 x USB-Kabel
- 4 x Schrauben