

EUROLITE Set LED PFE-50 + Linsentubus 50° + DMX-Interface

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle

Art.-Nr.: 20000059

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendschieber
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Dimmbar
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE Linsentubus 50° für LED PFE-50
- **Linsentubus für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Linsentubus mit einem Abstrahlwinkel von 19°, 26°, 36° oder 50° erhältlich
- Mit einem Abstrahlwinkel von 50°
- <p>EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50
- **Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion

Logistic

- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Technische Daten:

Gewicht:	2,31 kg
----------	---------

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´ J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19° (optional) 26° (optional) 36° (optional) 50° (optional)
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 13,4 cm Höhe: 23,8 cm
Gewicht:	1,97 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

EUROLITE Linsentubus 50° für LED PFE-50

Abstrahlwinkel:	50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	50°
Gewicht:	0,22 kg

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 3,7 cm Höhe: 6,4 cm
Gewicht:	0,12 kg

Lieferumfang:**1 x EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot**

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Filterrahmen
1 x Gobohalter
1 x Abschlussstecker Strom

1 x EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

1 x Gerät
1 x USB-Kabel
4 x Schrauben