



## Features:

## Logistic

### OMNITRONIC DDC-2000 Controller inkl. VDJ

DJ-Controller inkl. Virtual DJ 7 LE

- 4-Deck-DJ-Controller im Bundle mit VIRTUAL DJ
- Perfekt angepasst für VIRTUAL DJ - Virtual DJ 7 LE im Lieferumfang
- Mapping erhältlich für TRAKTOR PRO 2 (2 Decks + 2 Sample Decks)
- 2 Layer für die Kontrolle von 4 Decks plus 2 analoge Vinyl- oder CD-Decks
- Integrierte USB-Soundkarte 4 IN/4 OUT
- Kompaktes Tabletop-Design für leichten Transport
- Unterstützt Mac OSX, Windows XP, Vista, 7
- Geeignet für Timecode-Anwendungen (CD/Vinyl)
- 2 Line-/Phono-Eingänge (Cinch) zum Anschluss von CD-Playern, Plattenspielern und anderen externen Geräten
- AUX-Eingang für MP3-Player und Tablets
- Flexibles Routing für Eingang 1/AUX IN (zu Software oder Master)
- 2 Master-Ausgänge (6,3-mm-Klinke/Cinch) für PA-Anwendungen
- Kopfhörerausgang (3,5-mm-/6,3-mm-Klinke) mit Cue-Mix-Regler
- Regelbarer Mikrofoneingang (6,3-mm-Klinke)
- Helle farbkodierte LED-Tasten liefern optimale visuelle Kontrolle beim Triggern von Loops, Samples, Effekten und Cue-Punkten
- Crossfader mit Audio-/Video-Doppelfunktion für Videokontrolle in VIRTUAL DJ
- 105 mm große, berührungsempfindliche Jogwheels mit einstellbarer Empfindlichkeit

- 45-mm-Pitchfader mit Range- und Keylock-Funktionen
- Track-Encoder und 2 Load-Tasten für mausloses Browsen in der Music Library
- Jeder Kanal mit 3-Band-EQ und Kill-Funktion für Höhen, Mitten und Bässe
- 8 (4 + 4) Hotcue-Tasten
- Autoloop-Funktion mit Beat Jump (Loop Cut)
- Tasten für manuelle Loops
- FX-/Sampler-Einheit mit 4 Parameter-Reglern und 4 Tasten je Deck
- Diverse Steuerelemente für GUI, Mixer und Video
- Shift-Tasten für zweite Funktionsebene
- Große Tasten für CUE, CUE PLAY und PLAY
- 10-stelliges VU-Meter
- 45-mm-Kanalfader
- 108 MIDI-Bedienelemente (76 Tasten, 19 Drehregler, 6 Encoder, 5 Fader und 2 Jogwheels), editierbar und frei zuweisbar
- Kompatibel mit Serato Scratch Live, Traktor, Ableton Live und jeder anderen MIDI-gesteuerten DJ-Software
- ASIO-Treiber für minimalste Latenz und hochwertige Audio-Eigenschaften zum Download erhältlich (Windows)
- Kensington-Schloss zur Diebstahlsicherung
- Spannungsversorgung über den USB-Bus - kein zusätzliches Netzteil notwendig
- Inkl. USB-Kabel
- Samplingrate: 48 kHz
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit Virtual DJ<BR>Midi-fähig

### OMNITRONIC SHP-5000 DJ-Kopfhörer

Hochwertiger DJ-Stereokopfhörer

- Geschlossener, dynamischer Stereokopfhörer mit exzellentem Klang
- 53-mm-Treiber
- Großer Schwenk- und Kippwinkel
- Hervorragende Klangeigenschaften bei druckvollen Bässen, transparenten Mitten und brillanten Höhen
- Verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei hohen Lautstärken
- Optimaler Tragekomfort durch einseitige Kabelführung (L)
- Gepolsterter, höhenverstellbarer Bügel

### OMNITRONIC PNM-8 Nahfeld-Monitor

Aktive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber, 50 W RMS

- Aktiver Nahfeld-Monitor für DJs und Produzenten
- 2-Wege-Bassreflex-System mit Biamp-Verstärker
- Separate Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Für Home-Studio- und Multimedia-Anwendungen
- Anschluss der Audioquelle über 6,3-mm-Klinke oder 3-pol. XLR
- 20-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Kalottenhohtöner mit Waveguide
- Robustes MDF-Gehäuse mit schwarzer Oberfläche

### Technische Daten:

---

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 22,12 kg |
|----------|----------|

---

### OMNITRONIC DDC-2000 Controller inkl. VDJ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Stromversorgung: | 5V DC 500 mA           |
|                  | Oder                   |
|                  | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|                  | 6V DC 1500 mA          |

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Samplingrate:   | 48 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlüsse:     | Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br><br>Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br><br>Eingang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br><br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br><br>Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse<br>(mono) Einbauversion |
| USB-Anschluss:  | USB 2.0, Typ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wandler:        | 16 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PC connect:     | Virtual DJ über USB<br>Midi-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maße:           | Breite: 29,5 cm<br>Tiefe: 41 cm<br>Höhe: 6,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht:        | 2,90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### OMNITRONIC SHP-5000 DJ-Kopfhörer

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:       | 15 - 25000 Hz                                                     |
| Empfindlichkeit:       | 100 dB                                                            |
| Max. Schalldruck:      | 100 dB                                                            |
| Belastbarkeit nominal: | 500 mW                                                            |
| Steckertyp:            | 3,5 mm Klinkenstecker (stereo); 6,3 mm<br>Klinkenstecker (stereo) |
| Wandlertyp:            | Dynamisch                                                         |
| Bauart (Kopfhörer):    | Geschlossen                                                       |
| Gewicht:               | 0,44 kg                                                           |
| Empfindlichkeit:       | 100 dB                                                            |
| Nennbelastbarkeit:     | 500 mW                                                            |
| Anschluss:             | 3,5-mm-/6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker                              |

#### OMNITRONIC PNM-8 Nahfeld-Monitor

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert: | 120,00 W                                                                                                    |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Eurostecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit:       | Programm: 100W<br>Nominal: 50W RMS                                                                          |
| Frequenzbereich:     | 40 - 20000 Hz                                                                                               |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Empfindlichkeit: | 89 dB                                        |
| Lautsprecher:    | 1 x 8" Tieftöner<br>1 x 1" Kalotten-Hochton  |
| Lautsprechertyp: | Studiomonitor                                |
| Maße:            | Breite: 27 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 38 cm |
| Gewicht:         | 9,20 kg                                      |
| Komponenten:     | 20 cm Woofer, 2,5 cm Kalotte mit Waveguide   |
| Anschluss:       | 6,3-mm-Klinke, 3-pol XLR, sym.               |

#### **OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/Klinke stereo 2m sw**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Aufbau Kabel: | Audiokabel                         |
| Kabellänge:   | 2 m                                |
| Anschluss A:  | 1 x 3-pol XLR (M)                  |
| Anschluss B:  | 1 x 6,3 mm Klinkenstecker (stereo) |
| Farbe:        | Schwarz                            |
| Gewicht:      | 0,14 kg                            |

#### **Lieferumfang:**

1 x Adapterkabel