# EUROLITE Set PAR-16 Spot ws + GU-10 230V COB 7W 6400K

**Art.-Nr.: 20000106**

GTIN:

PAR-16-Gehäuse mit GU-10-Sockel inklusive Speziallampe für Show-Effekte

## Features:

- Mini-Scheinwerfer für GU-10 Lampe
- Farbfilter können vorgesetzt werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Für PAR 16
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- <p>OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K
  **Speziallampe für Show-Effekte**
- Ersatzlampe für Eurolite PAR-16 Scheinwerfer: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silber, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß
- Heißzündfähig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Logistic

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 0,34 kg |

**EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß**

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 75 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
| Kabellänge: | Ca. 0,4 m |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Lampenart: | Frei bestückbar |
| Farberzeugung: | Über Farbfilter-Rahmen |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Bauform: | PAR-16 |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Material: | Aluminium, 1 mm |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 7,8 cm x 7,8 cm |
| Maße: | Länge: 17 cm<br>Breite: 11 cm<br>Höhe: 13 cm |
| Gewicht: | 0,30 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium |
| Maße: | Länge: 7,7 cm<br>Breite: 7,7 cm<br>Durchmesser: Ø 5,3 cm |
| Gewicht: | 0,01 kg |

**OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K**

| | |
|---|---|
| Nennspannung (Lampen): | 230 V, AC |
| Nennleistung: | 7 W |
| Sockel/Fassung: | GU10 |
| Lampenart: | LED-Lampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Abstrahlwinkel: | 90° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 6400K |
| Anlaufzeit: | 1 s |
| Bauform: | Reflektor; Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 30000 h |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Lichtstrom: | 550 lm |
| Lampenstrom: | 0,06 A |
| Maße (LxD): | 72x51 mm |
| Gewicht: | 0,04 kg |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.