EUROLITE Set TMH XB-200 Moving-Head-Beam + OSD 5

Art.-Nr.: 20000150

GTIN:









Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam

Hochleistungs-Beam für 200-W-Entladungslampe

- Sehr enger Abstrahlwinkel mit 2°
- Mit elektronischem Ballast
- Farbrad mit 13 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Halbfarben)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- 8-Facetten-Prisma
- Frost-Filter
- Goborad mit 13 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige und Encoder zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für OSD 5 Reflektor 200 W Entladungslampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

OMNILUX OSD 5 Reflektor 200W Entladungslampe

OMNILUX OSD-Technologie

- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kompaktes Design
- Reflektorlampe
- Hohe Strahlungsintensität
- Schafft Freiheit, kleinere und leichtere Geräte zu entwickeln
- Perfekte Ausrichtung und Platzierung für Lampenwechsel in Sekunden
- Neu entwickeltes optisches System mit höchster Lichtleistung
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Dimmbar
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	12,87 kg

EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 38 cm
Gesamtanschlusswert:	250 W
DMX-Kanäle:	16
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	1-10 Hz
Farbrad:	13 dichroitische Farben und offen
Statisches Goborad:	13 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Abstrahlwinkel:	2°
Maße (L x B x H):	250 x 310 x 380 mm
Gewicht:	12 kg

OMNILUX OSD 5 Reflektor 200W Entladungslampe

Betriebsspannung:	75 V
Nennleistung:	200 W
Sockel/Fassung:	Spezial
Lampenart:	Entladungslampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Farbtemperatur:	8200K
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstrom:	8500 lm
Lampenstrom:	2,7 A
Maße (LxD):	61,5x51 mm
Gewicht:	0,07 kg
EPREL-Nr:	2033767

Lieferumfang:

1 x Leuchtmittel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.