# EUROLITE Set TMH XB-200 Moving-Head-Beam + OSD 5

**Art.-Nr.: 20000150**

GTIN:









## Features:

**EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam**

Hochleistungs-Beam für 200-W-Entladungslampe

- Sehr enger Abstrahlwinkel mit 2°
- Mit elektronischem Ballast
- Farbrad mit 13 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Halbfarben)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- 8-Facetten-Prisma
- Frost-Filter
- Goborad mit 13 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige und Encoder zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich

## Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für OSD 5 Reflektor 200 W Entladungslampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

**OMNILUX OSD 5 Reflektor 200W Entladungslampe**

OMNILUX OSD-Technologie

- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kompaktes Design
- Reflektorlampe
- Hohe Strahlungsintensität
- Schafft Freiheit, kleinere und leichtere Geräte zu entwickeln
- Perfekte Ausrichtung und Platzierung für Lampenwechsel in Sekunden
- Neu entwickeltes optisches System mit höchster Lichtleistung
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Dimmbar
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 12,87 kg |

**EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512 |
| Maße: | Breite: 31 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 38 cm |
| Gesamtanschlusswert: | 250 W |
| DMX-Kanäle: | 16 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Blitzrate: | 1-10 Hz |
| Farbrad: | 13 dichroitische Farben und offen |
| Statisches Goborad: | 13 Gobos und offen |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 540° |
| Max. Kippbewegung (TILT): | 270° |
| Abstrahlwinkel: | 2° |
| Maße (L x B x H): | 250 x 310 x 380 mm |
| Gewicht: | 12 kg |

**OMNILUX OSD 5 Reflektor 200W Entladungslampe**

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 75 V |
| Nennleistung: | 200 W |
| Sockel/Fassung: | Spezial |
| Lampenart: | Entladungslampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur: | 8200K |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 2000 h |
| Lichtstrom: | 8500 lm |
| Lampenstrom: | 2,7 A |
| Maße (LxD): | 61,5x51 mm |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| EPREL-Nr: | 2033767 |

## Lieferumfang:

1 x Leuchtmittel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.