

EUROLITE Set 2x LED THA-250F + Case

2x Theater-Spot mit Fresnel-Scheinwerfer inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000161

GTIN: 4026397586213



Listenpreis: 2795.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 38°
- Zoom motorisch; Fokus manuell
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
- <p>ROADINGER Flightcase 2x THA-250F mit Rollen
- **Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über

Logistic

EAN / GTIN: 4026397586213

Gewicht: 39,70 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

Sperrgut

- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	45,40 kg
----------	----------

EUROLITE LED THA-250F Theater-Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	265 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1,5 - 12 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3600 Hz
Abstrahlwinkel:	5° - 38°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 38°
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm

	Höhe: 39,9 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

ROADINGER Flightcase 2x THA-250F mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	91,5 cm x 50 cm x 31 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 50 cm x 35,5 cm
Gerätefach:	39 cm x 50 cm x 31 cm
Maße:	Breite: 97 cm Tiefe: 54 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	21,00 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Flügelbegrenzer
 1 x Filterrahmen