

## EUROLITE Set 4x LED THA-250F + Case

4x Theater-Spot mit Fresnel-Scheinwerfer inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000162

GTIN: 4026397586220



**Listenpreis: 4996.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 38°
- Zoom motorisch; Fokus manuell
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
- <p>ROADINGER Flightcase 4x THA-250F mit Rollen
- **Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397586220

Gewicht: 70,00 kg

Länge: 0.80 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 81,30 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED THA-250F Theater-Spot

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:        | 265 W                                                                                                                  |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über PowerCON (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Sicherung:                  | 5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar                                                                               |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                              |
| LED-Typ:                    | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)                                                                            |
| Blitzrate:                  | 1,5 - 12 Hz                                                                                                            |
| Ausstattung:                | Zoom motorisch; Fokus manuell                                                                                          |
| DMX-Kanäle:                 | 3                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                     |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                     |
| Kühlung:                    | Lüfter temperaturgeregt                                                                                                |
| Ansteuerung:                | RDM; Stand-alone; DMX;<br>Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom                                             |
| Fixtures vorhanden für:     | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J                                                                             |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                            |
| PWM-Frequenz:               | 3600 Hz                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel:             | 5° - 38°                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 5 - 28°                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 12 - 38°                                                                                                               |
| Farbtemperatur:             | 2800K                                                                                                                  |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 92 Ra                                                                                                                  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                           |
| Displaytyp:                 | LCD Display                                                                                                            |
| Transporthilfe:             | Gummifüße                                                                                                              |
| Maße:                       | Länge: 45,7 cm<br>Breite: 33,6 cm                                                                                      |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
|                          | Höhe: 39,9 cm                |
| Gewicht:                 | 10,00 kg                     |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |

#### ROADINGER Flightcase 4x THA-250F mit Rollen

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                                                    |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                                                     |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                                                   |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                                                   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                                                |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                                            |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                                                 |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                                                    |
| Zubehörfach:           | 11 cm x 81 cm x 30 cm                                                     |
| Gerätefach:            | 49,5 cm x 20 cm x 27 cm                                                   |
| Innenmaße:             | 110 cm x 81 cm x 30 cm                                                    |
| Maße:                  | Breite: 116 cm<br>Tiefe: 86 cm<br>Höhe: 55 cm                             |
| Gewicht:               | 32,60 kg                                                                  |

#### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Flügelbegrenzer  
 1 x Filterrahmen