

EUROLITE Set 4x LED THA-40PC sw + Case

4x lüfterloser PC-Scheinwerfer inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000165

GTIN: 4026397586251



Features:

- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschloser Betrieb
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Stroboskop-Effekt
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- <p>ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC mit Rollen
- **Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser

Logistic

EAN / GTIN: 4026397586251

Gewicht: 34,60 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Verschleißbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	32,15 kg
----------	----------

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17 - 48°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx Weit 3m: 348 lx, 6m: 103 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	13,1 cm x 13,1 cm
Maße:	Länge: 27,5 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,85 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall
Ring Durchmesser:	Außen: 12,9 mm Innen: 10,9 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,8 mm
Maße:	Breite: 13 cm Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 10,5 cm

ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	31 cm x 13 cm x 15 cm
Zubehörfach:	9,5 cm x 47 cm x 18 cm
Innenmaße:	71,5 cm x 47 cm x 18 cm
Maße:	Breite: 78 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 42,5 cm
Gewicht:	16,75 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Flügelbegrenzer
 1 x Filterrahmen
 1 x Bedienungsanleitung