



Features:

Logistic

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

- Leistungsstärkere Version mit hoher Lichtleistung und zusätzlichen UV-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Laser; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 39 integrierte Showprogramme
- Im 3; 5; 10; 28 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave-Funktion
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
Scheinwerfer
- 6 LEDs 6 W SMD 8072 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
Lichteffekt
- 6 LEDs 2 W SMD 8072 R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
Leiste
- 4 LEDs 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer

Boxenhochständer, bis 180 cm ausziehbar, Maximallast 30 kg

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar

Technische Daten:

Gewicht:	13,20 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 5; 10; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Kabellänge:	3 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
LED-Typ:	6 x 2 W SMD 8072 R/G/B
Blitzrate:	0 - 30 Hz
LED-Typ:	6 x 6 W SMD 8072 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
LED-Typ:	4 x 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz

OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 182 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl (pulverbeschichtet)
Farbe:	Schwarz, lackiert
Gewicht:	3,20 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

1 x Gerät
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Fernbedienung
 1 x Fußschalter
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe
 2 x Montagebügel
 2 x Batterie
 1 x Tasche

1 x OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer

1 x Stativ
 1 x Bedienungsanleitung