

FUTURELIGHT Set 4x PLB-280 + Case

4x PRO-Spot/Beam/Wash-Moving Head inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000175

GTIN:



Features:

- Ausgestattet mit einer Osram Sirius HRI 280-W-Entladungslampe
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- Spot, Beam und durch den Frostfiltereinsatz auch Washlight in einem Gerät
- Effektrad mit rotierendem 6-Facetten-Prisma (linear) und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Motorischer Fokus
- Autofokus
- Motorischer Zoom mit 2 - 10° Abstrahlwinkel (Beammodus) und 5,5 - 23° Abstrahlwinkel (Spotmodus)
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung

Logistic

- Mit Osram Sirius HRI 280 W Lampe
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma Linear; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch
- Stroboskop-Effekt; Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 13 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 14 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Im 14; 16; 20; 23 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 23° spot
- OSRAM Leuchtmittel
- <p>ROADINGER Flightcase 4x PLB-280

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 131,80 kg

FUTURELIGHT PLB-280 Moving-Head Spot/Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	360 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	Entladungslampe
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma Linear; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 13 dichroitischen Farben und offen

	Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 14 Gobos und offen Außendurchmesser 16mm Imagedurchmesser 12mm Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	14; 16; 20; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Abstrahlwinkel:	2° - 23° spot
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Beam 2 - 10° Spot 5,5 - 23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 5,5 - 23° Beam 2 - 10°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	OSRAM Leuchtmittel
Maße:	Breite: 40,2 cm Tiefe: 36,9 cm Höhe: 53,4 cm
Gewicht:	19,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

ROADINGER Flightcase 4x PLB-280

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	8 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	40 cm x 34,5 cm x 56 cm
Zubehörfach:	10 cm x 71 cm x 56 cm
Innenmaße:	93,5 cm x 71 cm x 56 cm

Maße:	Breite: 98 cm
	Tiefe: 76 cm
	Höhe: 83,5 cm

Gewicht:	45,00 kg
----------	----------

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Montagebügel