

EUROLITE Set LED TSL-200 Scan COB + Case

Scanner mit 20-W-COB-LED, rotierenden Gobos und Farbrad inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000216

GTIN:



Features:

- Bestückung mit einer 20-W-COB-LED
- Lange Lebensdauer der LED
- Vergleichbar mit der Lichtleistung einer 250 W Halogenlampe
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (bis zu 4 Slaves)
- 14 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Manueller Fokus
- Dimmer
- Klein und handlich
- Lichtstrahl mit 13° Abstrahlwinkel
- Control Board mit 4-stelligem Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse
- Klinkenbuchse für Fernsteuerung
- Blackout im Standalone-Modus, Gobos, Farben und Auto/Manual Modus über optionale EUROLITE RC-1 Fernsteuerung aufrufbar
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell
- Gobo-Effekt

Logistic

- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Im 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- <p>ROADINGER Flightcase TSL-100/200
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Mit 1 Gerätefach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 6 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	11,50 kg
EUROLITE LED TSL-200 Scan COB	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 25mm Imagedurchmesser 20mm Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain

Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 39 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	6,20 kg

ROADINGER Flightcase TSL-100/200

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	22 mm
Klappgriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 6 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	37,5 cm x 21 cm x 17 cm
Gerätefach:	38,5 cm x 21,5 cm x 17 cm
Maße:	Breite: 48 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 27,5 cm
Gewicht:	5,30 kg

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel