



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Audience Blinder, breit abstrahlend 2 x 100-W-COB-LED (warmweiß)

- Farbtemperatur 3200 K
- 1, 2 oder 4 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Funktionen: Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Master/Slave
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege und Traversensysteme
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- 2 LEDs 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer
- Stroboskop-Effekt
- Im 1; 2; 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2xCOB

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Innenraum aufgeteilt für 4 x Audience Blinder und Zubehör
- Passend für 41606100 EUROLITE Audience Blinder 2x50W LED COB 3200K und 41606120 EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	41,00 kg
----------	----------

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	260 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Dimmer
DMX-Kanäle:	1; 2; 4
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Farbtemperatur:	3200K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	4,50 kg

DMX-Kanäle:	1/2/4
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
LED-Anzahl:	2
LED-Typ:	Array 100 W, weiß
Farbtemperatur:	3200 K
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	140 x 420 x 240 mm

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2xCOB

Maximale Last:	100 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	70 cm x 44 cm x 36 cm
Fachmaße:	15 cm x 44 cm x 20 cm
Zubehörfach:	10 cm x 44 cm x 36 cm
Maße:	Breite: 82 cm Tiefe: 49 cm Höhe: 59 cm
Gewicht:	23,00 kg

Lieferumfang: