



### Features:

### Logistic

#### EUROLITE LED TSL-750 Scan

Scanner mit 75-W-LED, Gobos und Prisma (rotierend), Farbrad und Motorfokus

- Ausgestattet mit einer 75-W-LED
- 13- oder 15-DMX-Kanal-Modus wählbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Interne Programme
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farbfiltern und weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Gobo-Rad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Rotierendes 3-Facetten-Prisma
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Motorischer Fokus
- Elektronischer Dimmer
- Lichtstrahl mit 14° Abstrahlwinkel
- Control Board mit grafischer LCD-Anzeige und vier Bedientasten zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

- 1 LED 75 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobos
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
- Im 13; 15 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°

**ROADINGER Flightcase 2x TSL-750/TSL-1200**

Truhen-Case

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Technische Daten:**

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 27,40 kg |
|----------|----------|

**EUROLITE LED TSL-750 Scan**

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:      | 125 W                                                                                                                |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:                  | 1 x 75 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                           |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 80° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)                                                                         |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 175° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)                                                                        |
| Blitzrate:                | 0 - 18 Hz                                                                                                            |
| Ausstattung:              | Gobos                                                                                                                |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen                                                                        |
| Gobos:                    | Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und<br>offen                                                                  |
| DMX-Kanäle:               | 13; 15                                                                                                               |
| DMX-Eingang:              | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                      |
| DMX-Ausgang:              | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                      |
| Kühlung:                  | Lüfter                                                                                                               |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon   |
| Fixtures vorhanden für:    | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain       |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                      |
| Abstrahlwinkel:            | 14°                                              |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14°                                              |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                          |
| Maße:                      | Breite: 26 cm<br>Tiefe: 47,5 cm<br>Höhe: 22,5 cm |
| Gewicht:                   | 6,95 kg                                          |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TSL-750/TSL-1200**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                            |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                            |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                          |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                          |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                          |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                       |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                        |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Gerätefach:            | 23 cm x 27 cm x 46 cm                            |
| Fach mitte:            | 10,5 cm x 29 cm x 46 cm                          |
| Innenmaße:             | 64 cm x 29 cm x 46 cm                            |
| Maße:                  | Breite: 68,5 cm<br>Tiefe: 33,5 cm<br>Höhe: 57 cm |
| Gewicht:               | 13,50 kg                                         |

#### **Lieferumfang:**