

# OMNITRONIC Set VFM-215AP + VFM-215A + WS-1T + WS-1R + Boxenhochständer MOVE MK

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

## Features:

## Logistic

### OMNITRONIC VFM-215AP 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive 2-Wege-Box (15") mit 150 W RMS für PA- und DJ-Anwendungen mit Audioplayer und Bluetooth

- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner
- 2 Mikrofon-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz; Sportzentren/Fitnessstudios
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

### OMNITRONIC VFM-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box mit 15" Woofer, 1" Treiber, 150 W RMS

- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner
- 2 Mikrofon-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz; Sportzentren/Fitnessstudios
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

### **OMNITRONIC WS-1T 2.4GHz Sender**

Digitales Audio-Übertragungssystem 2,4 GHz, mit USB

- Digitaler Sender zur drahtlosen Übertragung von Stereo-Audiosignalen mit 2,4 GHz
- Senden Sie Musik drahtlos von Ihrem PC oder MP3-Player überall im Haus in erstklassiger CD-Qualität
- Zum Anschluss an USB-Geräte (PC, Smartphone, Tablet-PC) oder Audiogeräte mit Line-Pegel (z. B. CD-Player)
- Digitale Übertragung im 2,4-GHz-Bereich ermöglicht hohe Störsicherheit und hohe Klangqualität (16 Bit/48 kHz)
- Stereo-Audio-Eingang: Mini-USB-2.0-Port oder Cinch L/R
- Audio-Quellen-Umschalter (USB oder Line-Eingang)
- Taster zum Koppeln mit dem Empfänger
- Abnehmbare Stabantenne
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder USB-Port
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Inkl. USB-Kabel
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Ansteuerbar über WLAN
- Reichweite von bis zu 50m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Samplingrate: 48 kHz
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,

### **OMNITRONIC WS-1R 2.4GHz Empfänger**

Digitales Audio-Übertragungssystem 2,4 GHz

- Digitaler Empfänger zum drahtlosen Empfang von Stereo-Audiosignalen mit 2,4 GHz
- Senden Sie Musik drahtlos von Ihrem PC oder MP3-Player an eine Stereoanlage oder Aktivlautsprecher in erstklassiger CD-Qualität
- Gleichzeitiger Betrieb mit einer unbegrenzten Anzahl von Empfängern möglich
- Digitale Übertragung im 2,4-GHz-Bereich ermöglicht hohe Störsicherheit und hohe Klangqualität (16 Bit/48 kHz)
- Reichweite bis zu 30 m in Gebäuden und bis zu 50 m Freiluftstrecke
- Stereo-Audio-Anschluss: Cinch L/R
- Taster zum Koppeln mit dem Sender
- Abnehmbare Stabantenne
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Geeignet für Mac und PC
- 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Ansteuerbar über WLAN
- Reichweite von bis zu 50m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

### **OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen

- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

## OMNITRONIC Cinch Kabel 2x2 0,6m

Stereo-Audiokabel mit Cinch-Steckern

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 32,29 kg |
|----------|----------|

## OMNITRONIC VFM-215AP 2-Wege Lautsprecher, aktiv

|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                      |
| Belastbarkeit:            | Programm: 300W<br>Nominal: 150W RMS                                                                                                                                                                       |
| Frequenzbereich:          | 45 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Max. Schalldruck:         | 122 dB                                                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung:              | IR-Fernbedienung; Bluetooth                                                                                                                                                                               |
| Audioplayer:              | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                      |
| Aufnahmesystem:           | Flansch: Ø 35mm                                                                                                                                                                                           |
| Status LED:               | Power, Clip                                                                                                                                                                                               |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke<br>(unsym.)<br><br>Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch                            |
| Kanäle Eingang:           | 2 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung<br>über Drehregler<br><br>1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch<br>oder Player, Kanalregelung über Drehregler                                       |
| Equalizer:                | Master: 1 x Regler 2-Band                                                                                                                                                                                 |
| Musikformat:              | MP3, WAV                                                                                                                                                                                                  |
| Dateianzahl:              | Max. 999                                                                                                                                                                                                  |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten (FAT 32)                                                                                                                                                                             |
| Lautsprecher:             | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>2" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit<br>Ferritmagnet<br>1 x 1" Schwingspule Kompressionstreiber-<br>Hochton<br>1" Hornanschlussöffnung |
| Lautsprechertyp:          | Kompakt-Box                                                                                                                                                                                               |
| Tragegriff:               | 2 Stück                                                                                                                                                                                                   |
| Transporthilfe:           | Trolleyfunktion                                                                                                                                                                                           |
| Material:                 | Kunststoff                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Maße:     | Breite: 48 cm<br>Tiefe: 39,5 cm<br>Höhe: 74 cm       |
| Gewicht:  | 13,35 kg                                             |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

#### OMNITRONIC VFM-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

|                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:  | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:   | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                  |
| Belastbarkeit:    | Programm: 300W<br>Nominal: 150W RMS                                                                                                                                                                |
| Frequenzbereich:  | 45 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Max. Schalldruck: | 122 dB                                                                                                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:   | Flansch: Ø 35mm                                                                                                                                                                                    |
| Anschlüsse:       | Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch                            |
| Kanäle Eingang:   | 2 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler<br>1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch oder Player, Kanalregelung über Drehregler                                          |
| Equalizer:        | Master: 1 x Regler 2-Band                                                                                                                                                                          |
| Lautsprecher:     | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>2" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochtון mit Ferritmagnet<br>1 x 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון<br>1" Hornanschlussöffnung |
| Lautsprechertyp:  | Kompakt-Box                                                                                                                                                                                        |
| Tragegriff:       | 2 Stück                                                                                                                                                                                            |
| Transporthilfe:   | Trolleyfunktion                                                                                                                                                                                    |
| Material:         | Kunststoff                                                                                                                                                                                         |
| Maße:             | Breite: 48 cm<br>Tiefe: 39,5 cm<br>Höhe: 74 cm                                                                                                                                                     |
| Gewicht:          | 13,30 kg                                                                                                                                                                                           |

#### OMNITRONIC WS-1T 2.4GHz Sender

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:             | Audioübertragung                                                                                            |
| Stromversorgung: | 5V DC 500 mA                                                                                                |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Micro-USB (W)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                       |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                                                              |
| Klirrfaktor:              | <0,03 % bei 1 kHz                                                                                                                   |
| Ansteuerung:              | WLAN                                                                                                                                |
| Reichweite:               | Bis zu 50m im Freien<br>Bis zu 30m in Gebäuden                                                                                      |
| Frequenzband:             | 2,4 GHz                                                                                                                             |
| Modulation:               | GFSK, Stereo                                                                                                                        |
| Frequenzwahl:             | 32                                                                                                                                  |
| Samplingrate:             | 48 kHz                                                                                                                              |
| Übersprechdämpfung:       | >-96 dB                                                                                                                             |
| Steuerelemente:           | Quellen-Umschalter, Netzschalter, Connect                                                                                           |
| Anschlüsse:               | Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 1 x Micro-USB (W) Einbauversion |
| USB-Anschluss:            | 1 x USB 2.0, Typ Micro-USB (W) Einbauversion                                                                                        |
| Wandler:                  | 16 bit                                                                                                                              |
| Material:                 | Metall                                                                                                                              |
| PC connect:               | Über USB                                                                                                                            |
| Maße:                     | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 6,3 cm                                                                                      |
| Gewicht:                  | 0,22 kg                                                                                                                             |

#### OMNITRONIC WS-1R 2.4GHz Empfänger

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Audioübertragung                                                                              |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über USB, Typ B<br>Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil<br>(mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                        |
| Ansteuerung:              | WLAN                                                                                          |
| Reichweite:               | Bis zu 50m im Freien<br>Bis zu 30m in Gebäuden                                                |
| Frequenzband:             | 2,4 GHz                                                                                       |
| Material:                 | Metall                                                                                        |
| Maße:                     | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 6,3 cm                                                |
| Gewicht:                  | 0,22 kg                                                                                       |
| Spannungsversorgung:      | 5 V DC, 500 mA<br><br>über USB-Anschluss oder mitgeliefertes Netzteil                         |
| Trägerfrequenz:           | 2406-2472 MHz, 32 Kanäle                                                                      |
| Modulation:               | GFSK                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | -70 dB                                                                                        |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Übersprechen:  | -96 dB          |
| USB-Anschluss: | 2.0, Typ Mini B |
| Line-Ausgang:  | Cinch L/R       |
| Wandler:       | 16 Bit          |
| Abtastrate:    | 48 kHz          |

#### OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg                              |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 35                                 |
| Höhe:                    | Maximal: 183 cm<br>Minimal: 100 cm |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                             |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material:                | Stahl; Stahl                       |
| Farbe:                   | Schwarz                            |
| Gewicht:                 | 5,10 kg                            |

#### OMNITRONIC Cinch Kabel 2x2 0,6m

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,22 mm² Audiokabel |
| Kabellänge:   | 0,6 m                   |
| Anschluss A:  | 2 x Cinchstecker (M)    |
| Anschluss B:  | 2 x Cinchstecker (M)    |
| Farbe:        | Schwarz                 |
| Gewicht:      | 0,05 kg                 |

#### Lieferumfang:

##### 1 x OMNITRONIC VFM-215AP 2-Wege Lautsprecher, aktiv

1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Kompakt-Box  
1 x Batterie  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Konformitätserklärung

##### 1 x OMNITRONIC VFM-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

1 x Kompakt-Box  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel

##### 1 x OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

1 x Tasche

##### 2 x OMNITRONIC Cinch Kabel 2x2 0,6m

1 x Cinchkabel