

EUROLITE Set LED SL-350 DMX Search Light + STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED inklusive PRO Version Verfolgerstativ

GTIN:



Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 30 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- **EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl**
- **PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm**
- Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Höhenverstellbar

Logistic

Technische Daten:

Gewicht:	16,85 kg
----------	----------

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 30m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	10,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Kabellänge:	Ca. 2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm
Material:	Metall, 4 mm
Maße:	Breite: 6 cm

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	M12 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Silber
Gewicht:	6,30 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
1 x Montagebügel
1 x Innensechskantschlüssel