



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

### Logistic

#### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 schwarz

PAR-16-Gehäuse mit GX 5,3 Sockel für 12-Volt-MR-16-Leuchtmittel

- Mini-Scheinwerfer für 50 mm Cool-Beam Lampen
- Detailgetreue Originalnachbildung der großen Bühnenscheinwerfer
- Ideal für Dekorationszwecke
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 16

#### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

Kaltlichtspiegellampe

- Unterschiedliche Abstrahlwinkel für unterschiedliche Anwendungsgebiete
- Niedriger Stromverbrauch
- Leistungsstarkes LED-Leuchtmittel mit COB (Chip on Board) Technologie
- Eine homogene Lichtmischung wird dadurch garantiert
- Angenehm warmweißes Licht
- Heißzündfähig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,26 kg |
|----------|---------|

### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 schwarz

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 12V AC                                                   |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 50 W                                                |
| Schutzklasse:                   | SK III                                                   |
| Passendes Leuchtmittel:         | PAR-16 GX5.3                                             |
| Stromanschluss:                 | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden             |
| Aufbau Kabel:                   | Sonstige Kabel                                           |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,25 m                                               |
| Sockel/Fassung:                 | GX5.3                                                    |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar                                          |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                   |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                            |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                             |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                             |
| Material:                       | Aluminium, 1 mm                                          |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 8 cm x 8 cm                                              |
| Maße:                           | Länge: 17 cm<br>Breite: 11 cm<br>Höhe: 13 cm             |
| Gewicht:                        | 0,22 kg                                                  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm                                                |
| Material:                       | Aluminium, 3 mm                                          |
| Material:                       | Metall                                                   |
| Maße:                           | Länge: 7,8 cm<br>Breite: 7,8 cm<br>Durchmesser: Ø 5,3 cm |
| Gewicht:                        | 0,026 kg                                                 |

### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nennspannung (Lampen): | 12 V, AC      |
| Nennleistung:          | 5 W           |
| Sockel/Fassung:        | GX5.3         |
| Lampenart:             | LED-Lampe     |
| Lampenspezifikation:   | Heißzündfähig |
| Abstrahlwinkel:        | 36°           |
| Lichtfarbe:            | Weiß          |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Farbtemperatur:          | 3000K                         |
| Anlaufzeit:              | 1 s                           |
| Bauform:                 | MR-16; Reflektor; Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C                         |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C                         |
| Brennstellung:           | S180 (Universal)              |
| Lebensdauer:             | 30000 h                       |
| Lichtstrom:              | 350 lm                        |
| Wellenlänge:             | 592 nm                        |
| Lampenstrom:             | 0,72 A                        |
| Maße (LxD):              | 65x48 mm                      |

### **Lieferumfang:**

---

1 x Scheinwerfer  
1 x Filterrahmen  
1 x Bedienungsanleitung