

## EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + Case EC-SL4M Größe M

4x flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED inklusive praktischem Transportcase

Art.-Nr.: 20000306

GTIN: 4026397601183



**Listenpreis: 522.41 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 LEDs 3 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- <p>ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

#### Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397601183

Gewicht: 15,78 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Verschließbar über
- Gummifüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 14,04 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:            | 20 W                                                                                                                 |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:                   | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:                        | 6 x 3 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene<br>Farbmischung)                                                            |
| DMX-Kanäle:                     | 4; 8                                                                                                                 |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                      |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                      |
| Kühlung:                        | 1 x Lüfter                                                                                                           |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-<br>Funktion                       |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief                                  |
| Abstrahlwinkel:                 | 11°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 28°                                                                                                                  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel                                                                                                          |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                    |
| Material:                       | Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-<br>Copolymere                                                   |
| Maße:                           | Breite: 23 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 23 cm                                                                         |
| Gewicht:                        | 1,41 kg                                                                                                              |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                         |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                      |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                 |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,1 m                                                                                                            |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 5 x Ø11mm                                                                                                            |

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Material: | Metall, 2 mm                                         |
| Farbe:    | Schwarz                                              |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

#### **ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M**

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                              |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                              |
| Klappgriff:            | 1 Stück                                            |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                            |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 1 Stück                         |
| Transporthilfe:        | Gummifüße                                          |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm               |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert; schwarz, laminiert         |
| Fachmaße:              | 11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm                          |
| Innenmaße:             | 49 cm x 25 cm x 39 cm                              |
| Maße:                  | Breite: 52,5 cm<br>Tiefe: 28,5 cm<br>Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht:               | 8,40 kg                                            |

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Bedienungsanleitung