

EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + Case EC-SL4M Größe M

4x flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED inklusive praktischem Transportcase

Art.-Nr.: 20000306

GTIN: 4026397601183



Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 LEDs 3 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- <p>ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397601183

Gewicht: 15,78 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Verschleißbar über
- Gummifüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	14,04 kg
----------	----------

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 3 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,41 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø11mm

Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert; schwarz, laminiert
Fachmaße:	11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm
Innenmaße:	49 cm x 25 cm x 39 cm
Maße:	Breite: 52,5 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 44,5 cm
Gewicht:	8,40 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Bedienungsanleitung