

EUROLITE Set 4x LED SLS-180 + Case EC-SL4M Größe M

4x flacher Scheinwerfer mit 18x1-W-LED inklusive praktischem Transportcase

Art.-Nr.: 20000307

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 18 x 1-W-LED: 6 x rot, 6 x grün, 6 x blau
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Zusätzliche Gummifüße wenn der Spot ohne Bügel auf den Boden gestellt werden soll
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, drei verschiedene Farbwechsel (2 x FC*, 1 x SC+) mit einstellbarer Geschwindigkeit, RGB-Farbmischung, Strobe-Effekt, Dimmer
- * FC = Fading Colors: durchgehender, sanfter Farbwechsel in einem bestimmten Zeitabstand
- + SC = Switching Colors: schaltet durchgehend die Farben in einem bestimmten Zeitabstand
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 18 LEDs 1 W high-power R/G/B (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- <p>ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Verschließbar über
- Gummifüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	13,38 kg
----------	----------

EUROLITE LED SLS-180 RGB 18x1W Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12,00 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,4 m
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 1 W high-power R/G/B (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 10,5 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	1,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

Maximale Last:	25 kg
----------------	-------

Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert; schwarz, laminiert
Fachmaße:	11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm
Innenmaße:	49 cm x 25 cm x 39 cm
Maße:	Breite: 52,5 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 44,5 cm
Gewicht:	8,40 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung