



### Features:

### Logistic

#### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

LED-Leiste (110cm) mit 12 x 5-W-4in1 RGB/UV LED

- Ausgestattet mit zwölf QCL-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, und UV
- 1, 3, 4, 6, 7 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-8 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Funktionen: statische Farben, RGBUV-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Im 12-Kanal-Modus können LED-Gruppen (jeweils 4 LEDs) individuell angesteuert werden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Hängende oder stehende Montage möglich
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Anschlussfertig über beiliegende Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 12 LEDs 5 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Im 1; 3; 4; 6; 7; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

### EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand

- Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 x Schulterriemen

### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 6,99 kg |
|----------|---------|

### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:        | 55 W                                                                                                                 |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:                    | 12 x 5 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene<br>Farbmischung)                                                           |
| DMX-Kanäle:                 | 1; 3; 4; 6; 7; 12                                                                                                    |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                      |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                      |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon                                                  |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´J; LED PC-Control 512                                                                                          |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel:             | 20°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 20°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 38°                                                                                                                  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                              |
| Maße:                       | Länge: 110 cm<br>Tiefe: 8 cm<br>Höhe: 6,2 cm                                                                         |
| Gewicht:                    | 3,19 kg                                                                                                              |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                              |

**EUROLITE SB-12 Soft-Bag**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Maximale Last:  | 20 kg                                         |
| Trageschlaufe:  | 2 Stück                                       |
| Transporthilfe: | 1 x Schulterriemen                            |
| Material:       | Textil                                        |
| Farbe:          | Schwarz                                       |
| Maße:           | Breite: 107 cm<br>Tiefe: 17 cm<br>Höhe: 18 cm |
| Gewicht:        | 0,60 kg                                       |

**Lieferumfang:**

1 x Fernbedienung