

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short sw + EPS Case

4x PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 8-W-4in1-LED und RGBW-Farbmischung inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000323

GTIN: 4026397603088



### Features:

- 9 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Im 4; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

#### Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Verschließbar über
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397603088

Gewicht: 17,84 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 14,55 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sw

|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:         | 50 W                                                                                                                                                                              |
| Stromanschluss:              | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                              |
| Lampenart:                   | LED-Lampe                                                                                                                                                                         |
| LED-Typ:                     | 9 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                  | 4; 6; 8                                                                                                                                                                           |
| DMX-Eingang:                 | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                 | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                       |
| Ansteuerung:                 | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                                               |
| Fixtures vorhanden für:      | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief |
| Projektion:                  | Flimmerfrei                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:              | 8°                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 8°                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):  | 25°                                                                                                                                                                               |
| Gehäusefarbe:                | Schwarz                                                                                                                                                                           |
| Aufnahmesystem:              | Montagebügel                                                                                                                                                                      |
| Displaytyp:                  | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                 |
| Maße:                        | Breite: 20,5 cm<br>Tiefe: 17,5 cm<br>Höhe: 23 cm                                                                                                                                  |
| Gewicht:                     | 1,65 kg                                                                                                                                                                           |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                                                   |
| Batterie:                    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                                                                           |

### ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Maximale Last:         | 25 kg   |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 2 Stück |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück |

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück                       |
| Material:   | Birkenmultiplexholz, 7 mm                        |
| Farbe:      | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Fachmaße:   | 22 cm x 22 cm x 24 cm                            |
| Innenmaße:  | 44 cm x 44 cm x 24 cm                            |
| Maße:       | Breite: 48,5 cm<br>Tiefe: 48,5 cm<br>Höhe: 31 cm |
| Gewicht:    | 7,95 kg                                          |

### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie