



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 12 x 12-W-6in1-LED (RGBWA+UV)

- Ausgestattet mit 12 leistungsstarken 12-W-6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- 4, 5, 6, 7, 9 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiernöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt

- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 12 LEDs 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Im 4; 5; 6; 7; 9; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL

PRO Flightcase mit Lenkrollen für 4 x LED IP PAR 12x12W HCL

- Passend für vier Eurolite LED IP PAR 12x12W HCL
- Zusätzliches Zubehörfach
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x hochwertiger Case-Klappgriff
- Für optimalen Schutz
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	34,80 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 6; 7; 9; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX

Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 16,6 cm Höhe: 28,4 cm
Gewicht:	5,55 kg

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL

Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 65 cm Tiefe: 54 cm Höhe: 47,5 cm
Gewicht:	12,60 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (B x T x H):	650 x 540 x 475 mm
Innenmaße (B x T x H):	610 x 500 x 310 mm
Fachmaße (B x T x H):	225 x 225 x 310 mm
Zubehörfach (B x T x H):	105 x 500 x 310 mm

Lieferumfang:

1 x Adapterkabel