

## OMNITRONIC Set PM-222 + 2x XMT-1400

2-Kanal-DJ-Mixer inklusive 2x DJ-Player für CD, USB und SD

Art.-Nr.: 20000397

GTIN:



### Features:

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-fach-Klangregelung und Phono/Line-Umschaltung
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkeregler
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Kanälen
- 6-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Ausgänge: Master und Record (Stereo-Cinch)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Installation
- <p>OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player
- **DJ-Player für CD, USB und SD**
- Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB-Anschluss für Speichergeräte und tragbare Player
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Anti-Shock-RAM-Speicher
- Berührungsempfindliches Scratch-Jogdial mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle oder framegenaue Suche
- Rückwärtslauf
- Bremsseffekt (wie bei analogen Plattenspielern)
- Bequeme Titelwahl mit 10er-Tastatur zur numerischen Titeleingabe
- Ordernavigation
- Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
- Pitchregelung  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$ ,  $\pm 12\%$ ,  $\pm 16\%$
- Pitch Bend über Jogdial oder separate Tasten
- Manueller Beatcounter

### Logistic

- Sofortstart und Cue-Funktion mit Vorhören
- Doppelte Loop-/Reloop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktionen
- Titelprogrammierung
- Bargraph-Anzeige
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
- Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
- Mehrfarbiges VFD Display
- Pitcheinstellung:  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$ ,  $\pm 12\%$ ,  $\pm 16\%$
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter

## Technische Daten:

Gewicht: 6,60 kg

### OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesamtanschlusswert:      | 30,00 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse:             | SK II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)<br>"Rasiererstecker" Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Eurostecker<br>(mitgeliefert)                                                                                                                                                                                     |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräuschspannungsabstand: | >70 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klirrfaktor:              | <0,025 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impedanz:                 | Eingang: Mikrofon 47 kOhm<br>Eingang: Line 47 kOhm<br>Eingang: Phono 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gain:                     | Eingang: variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Status LED:               | Masterpegelanzeige, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br><br>Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Kanäle:                   | Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Phono<br>Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader,<br>Regler 2-Band EQ, Gainregler<br><br>Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke,<br>Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-<br>Funktion<br><br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch,<br>Kanalregelung über Drehregler        |

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,<br>Kanalregelung über Drehregler |
| Max. Pegel:     | Ausgang: Master +19 dBu                                                     |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse                                                            |
| Maße:           | Breite: 19 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 13,7 cm                              |
| Gewicht:        | 2,00 kg                                                                     |

#### OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:      | 12 W                                                                                                                                                   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)<br>"Rasiererstecker" Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Eurostecker<br>(mitgeliefert)                   |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                          |
| Geräuschspannungsabstand: | >86 dB                                                                                                                                                 |
| Klirrfaktor:              | <0,01 % bei 1 kHz                                                                                                                                      |
| Audioplayer:              | USB + SD + CD-Player, Pitch, Anti-Shock,<br>Seamless loop                                                                                              |
| CD-Laufwerk:              | Schublade-Einzellaufwerk                                                                                                                               |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges VFD Display                                                                                                                               |
| Displayanzeige:           | CD-DA Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit ,<br>Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3<br>Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph ,<br>ID3-Tags |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Quellen-Umschalter                                                                                                                       |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 2 V                                                                                                                |
| Musikformat:              | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3                                                                                                                            |
| Framegenauigkeit:         | 1/75 s                                                                                                                                                 |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)                                                                                                             |
| Pitcheinstellung:         | ±4%, ±8%, ±12%, ±16%                                                                                                                                   |
| Material:                 | Kunststoff                                                                                                                                             |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse                                                                                                                                       |
| Maße:                     | Breite: 23 cm<br>Tiefe: 31 cm<br>Höhe: 12 cm                                                                                                           |
| Gewicht:                  | 2,30 kg                                                                                                                                                |

#### Lieferumfang:

##### 1 x OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Mixer

##### 2 x OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player

1 x Gerät  
1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x Cinchkabel  
1 x Bedienungsanleitung