

EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGBW + Soft-Bag

2x Scheinwerfer-Bar mit 6 x 4-W-4in1-LED inklusive Softbag

Art.-Nr.: 20000404

GTIN: 4026397621037



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 6 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 - Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
 - <p>EUROLITE SB-205 Soft-Bag
- Universelles Softbag**
- Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
 - Mit Trennwand
 - Mit 2 Gerätefächern
 - Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - 2 Trageschlaufen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397621037

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

Technische Daten:

Gewicht: 3,62 kg

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 60 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	1,66 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon, wasserabweisend
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 57,5 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	0,30 kg

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
2 x Montagebügel
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Schrauben
2 x Unterlegscheibe
1 x Bedienungsanleitung