

OMNITRONIC Set CNP-1 + 2x C-50A schwarz

Art.-Nr.: 20000416

GTIN:



Features:

Logistic

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multiroom Streaming System

Drahtloser Multiroom-Streaming-Adapter

- Drahtlose Musikwiedergabe von Ihrem Smartphone, Tablet, PC und Mac
- Multiroom-Funktion für eine perfekt synchrone Wiedergabe in jedem Raum
- Intuitive Steuerung per App für iOS und Android
- WLAN-Standard IEEE 802.11g/b/n
- Unterstützt hochauflösende Audiodateien bis zu 192 kHz und 24 Bit
- Unterstützt Apple AirPlay und DLNA/UPnP
- Internet-Radio-Empfang
- USB-Anschluss für Festplatten
- Digitaler optischer Ausgang (S/PDIF)
- Analog 3,5-mm-Klinkenausgang
- Inkl. 3,5-mm-Cinchkabel und USB-Steckernetzteil
- Mehr erfahren unter: www.omnitronic.de
- Ansteuerbar über WLAN
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

OMNITRONIC C-50A aktiv schwarz 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 50 W RMS

- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation

- 2-Wege-System mit 13 cm Tieftöner (5") und 2,5 cm Kalottenhohtöner (1")
- 2-fache Klangregelung und Lautstärkeregler
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen
- Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
- Mit Montagebügel
- Metallgitter in schwarz
- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Technische Daten:

Gewicht:	12,81 kg
----------	----------

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multiroom Streaming System

Typ:	WLAN
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB, Typ B Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Ansteuerung:	WLAN
Frequenzband:	2,4 GHz
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 12 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 1,6 cm
Gewicht:	0,21 kg
Audio:	
Analoger Ausgang:	3.5-mm-Stereoklinke
Digitaler Ausgang:	Toslink SPDIF
Datenübertragung:	
WLAN-Standard:	IEEE 802.11g/b/n, 2,4 GHz
Ethernet/LAN:	10/100 Mbit/s (RJ-45)
USB-2.0-Host:	USB Typ A
Unterstützte Audioformate:	.aac, .ogg, .mp3, .flac, .alac, .ape, .wma, .wav, .au, .aif, .aiff, .m3u, .m4a, .asf, .mms (komprimiert und verlustfrei)
Protokolle:	UPnP/DLNA (DMR + DMS), AirPlay
Internetradio:	.aac, .mp3, .wma,
Allgemein:	
Spannungsversorgung:	5 V DC, 500 mA über USB-Anschluss oder mitgeliefertes Netzteil
Steuerung:	Netzschalter, Reset, LED-Anzeigen

OMNITRONIC C-50A aktiv schwarz 2x

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 50W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	89 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Steuerelemente:	Lautstärkeregler, Klangregelung, Netzschalter
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Ausgang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Hochtöner
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz, kratz- und stoßfest
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 16,6 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	6,30 kg

Lieferumfang:

2 x Kompakt-Box
 1 x Bedienungsanleitung
 2 x Netzkabel/Stromkabel
 8 x Schrauben
 8 x Unterlegscheibe