

OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + 2x MagiCarpet-181A

Art.-Nr.: 20000419

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 38-cm-Tieftöner und 4-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Mobile DJs / Alleinunterhalter

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Aktivsubwoofer

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 500 W

- Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit 250 W RMS Leistung
- 45-cm-Bass (18") mit 100-mm-Schwingspule
- Regelbarer XLR-Eingang mit Durchschleifausgang
- Hochpassgefilterter XLR-Ausgang für aktive Topteile
- Einstellbare Trennfrequenz 40-250 Hz
- Schalter für Bass-Boost, Groundlift und Phasenlage
- Power- und Signal-/Limit-Anzeige
- Stabiles Holzgehäuse mit Filzbezug
- Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Stangentragegriffe für bequemen Transport
- Ballwurfsicheres Metallgitter, Stahllecken und Standfüße
- Für mobile Anwendungen und Festinstallationen
- Geeignet für den Transport im PKW

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox 100cm

Distanzstange

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Für Stativeinsätze mit Standarddurchmesser (35 mm)
- Pulverbeschichtete Stahlausführung

OMNITRONIC Lautsprecherkabel XLR 2x1,5 3m sw

Lautsprecherkabel

- Geeignet für alle passiven Boxen mit XLR-Anschluss
- 1,5 mm² dicke Leiter für verstärktes Signal ohne Verlustleistung
- Nicht als Mikrofonkabel verwendbar!

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

Technische Daten:

OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 60W RMS HF Nominal: 300W RMS LF
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB
Max. Schalldruck:	121 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Displaytyp:	LCD Display

Steuerelemente:	Encoder, Masterregler
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	20,95 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Aktivsubwoofer

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	280 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 250W RMS
Frequenzbereich:	33 - 250 Hz
Max. Schalldruck:	126 dB
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Link: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 68,3 cm Höhe: 54,7 cm
Gewicht:	36,00 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox 100cm

Maximale Tragfähigkeit:	35 kg
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Material:	Stahl

Farbe:	Schwarz
Maße:	Höhe: 100 cm Durchmesser: Ø 3,5 cm
Gewicht:	0,78 kg

OMNITRONIC Lautsprecherkabel XLR 2x1,5 3m sw

Aufbau Kabel:	2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:	3 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,46 kg

Lieferumfang:

2 x OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

- 1 x Topteil
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Konformitätserklärung

2 x OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

- 1 x XLR Kabel