

OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + Boxenhochständer MOVE MK2

Aktiv-Boxen-Set mit 2x XKB-215A, 2x Boxenhochständer inkl. Tasche, 2x XLR-Kabel

Art.-Nr.: 20000422

GTIN: 4026397622805



Listenpreis: 950.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 38-cm-Tieftöner und 4-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set
- **2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche**
- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- <p>OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw
- **Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern**

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622805

Gewicht: 51,28 kg

Länge: 1.00 m

Breite: 0.75 m

Höhe: 0.77 m

Technische Daten:

Gewicht:	46,64 kg
----------	----------

OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 60W RMS HF Nominal: 300W RMS LF
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB
Max. Schalldruck:	121 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Encoder, Masterregler
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochtön
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	20,95 kg

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	35
Höhe:	Maximal: 183 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl; Stahl
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	5,10 kg

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,46 kg

Lieferumfang:**2 x OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP**

1 x Topteil
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

1 x Tasche

2 x OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

1 x XLR Kabel