

EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 chrom + Soft-Bag

Set mit 4 kabellosen Akku-LED-Scheinwerfer in Chromedition mit Soft-Bag

Art.-Nr.: 20000425

GTIN: 4026397523270



Listenpreis: 1188.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
 - Verchromtes Gehäuse
 - Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
 - Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
 - Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
 - 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 - Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
 - Mit Montagebügel
 - OLED Display
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend
 - <p>EUROLITE SB-14 Soft-Bag
- Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights**
- Mit 2 Außentaschen
 - Mit 4 Fächer
 - Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397523270

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.27 m

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht:	7,00 kg
----------	---------

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Gehäusefarbe:	Chrom
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 17,2 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,4 cm
Gewicht:	1,63 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,34 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Konformitätserklärung
1 x Bedienungsanleitung