

## EUROLITE Set 2x LED KLS-180 + 2x LED WF-40 + DMX LED Color Chief Controller

2x Kompakt-Lichtset, 2x Projektionseffekt für Wasserspiegelungen inklusive DMX-Lichtpult

GTIN: 4026397578058



### Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Kompaktes Leichtgewicht
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Scheinwerfer

- 4 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) 4 Spots einzeln ansteuerbar

#### Leiste

- 4 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW) LEDs einzeln ansteuerbar
- EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt

#### Projektionseffekt für Wasserspiegelungen, mit RGBW-Farbmischung & DMX

- Statische und bewegte Wassereffekte im 3D-Look in intensiven Farben
- 1 LED 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397578058

Gewicht: 37,10 kg

Länge: 1.26 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.67 m

- Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos; Farbwechsel einstellbar
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Im 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- **DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer**
- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 32,50 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W                                                                                                                 |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                     |
| Sicherung:           | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                             |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                            |
| Blitzrate:           | 0,5 - 20 Hz                                                                                                          |
| DMX-Kanäle:          | 3; 4; 8; 21                                                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                             |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                              |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-<br>Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M)<br>Einbauversion (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                                     |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                             |
| PWM-Frequenz:                   | 9000 Hz                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel:                 | 9°                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 9°                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 18°                                                                                                                                                     |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                 |
| Aufnahmesystem:                 | Ø 35mm<br>1x Montagebügel                                                                                                                               |
| Displaytyp:                     | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                           |
| Material:                       | Metall; Kunststoff                                                                                                                                      |
| Maße:                           | Breite: 60,5 cm<br>Tiefe: 14 cm<br>Höhe: 23 cm                                                                                                          |
| Gewicht:                        | 4,85 kg                                                                                                                                                 |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                          |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                         |
| LED-Typ:                        | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                   |
| LED-Typ:                        | 4 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)                                                                                                                          |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm                                                                                                                                     |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                                                                                                            |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                    |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                                                 |

#### **EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt**

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                           |
| Gesamtanschlusswert: | 25 W                                                                                                             |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                             |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Sicherung:           | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                         |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                        |
| LED-Typ:             | 1 x 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW                                                                           |
| Blitzrate:           | 2,5 - 19 Hz                                                                                                      |
| Ausstattung:         | Fokus manuell                                                                                                    |

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DMX-Kanäle:                     | 9                                                                                |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                  |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                       |
| Ansteuerung:                    | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion            |
| Fixtures vorhanden für:         | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 30°                                                                              |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                                                     |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                     |
| Displaytyp:                     | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                    |
| Material:                       | Metall                                                                           |
| Maße:                           | Breite: 27,7 cm<br>Tiefe: 25,2 cm<br>Höhe: 18,7 cm                               |
| Gewicht:                        | 3,32 kg                                                                          |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                     |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                             |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm                                                                        |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                                     |

#### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                           |
| Gesamtanschlusswert:      | 7,2 W                                                                                                            |
| Schutzklasse:             | SK III                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme:                | Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf<br>1 Seite/n                                                       |
| DMX-Kanäle:               | Ausgabe 240                                                                                                      |
| DMX-Ausgang:              | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                  |
| Ansteuerung:              | DMX; Musiksteuerung über Cinch (W)<br>Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon                                |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                                                                                          |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte (FAT 32)                                                                                              |
| USB-Anschluss:            | Typ A                                                                                                            |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                          |
| PC connect:               | , Firmware update-fähig                                                                                          |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE<br>Tischpultgehäuse                                                                |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 13,35 cm<br>Höhe: 8,5 cm                                                               |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Gewicht:                 | 2,25 kg                        |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

## **Lieferumfang:**

---

### **2 x EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Tasche
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

### **2 x EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt**

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung

### **1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil