



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

---

**Features:**

---

**Logistic****OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 828.250MHz**

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Bis zu 4 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregelung
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Betrieb in Duplexlücke 823 - 832 MHz
- Anmelde- und gebührenfrei in Deutschland und 13 weiteren Ländern
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

**Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m

**OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 828.250MHz**

Taschensender mit Lavaliermikrofon

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb in Duplexlücke 823 - 832 MHz
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA)
- Anmelde- und gebührenfrei in Deutschland und 13 weiteren EU-Ländern
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,83 kg |
|----------|---------|

### OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 828.250MHz

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Drahtlos-Komplettset                                                                                          |
| Anzahl der Kanäle:        | 1                                                                                                             |
| Frequenzbereich:          | 40 - 18000 Hz                                                                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                                                                                       |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                              |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz                                                                                             |
| Trägerfrequenz:           | 828,250 MHz                                                                                                   |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW                                                                                                         |
| Modulation:               | F3F                                                                                                           |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen                                                                                                |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)                     |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich                                                                              |
| Gewicht:                  | 0,72 kg                                                                                                       |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 500 mA                                                                       |
| Gesamtanschlusswert:      | 1,75 W                                                                                                        |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Stromversorgung:          | 3V DC                                                                                                         |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku                                                                                                 |
| Kapseltyp:                | Dynamisch                                                                                                     |
| Richtcharakteristik:      | Niere                                                                                                         |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                                       |
| Reichweite:               | Bis zu 60m                                                                                                    |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter                                                                               |
| Material:                 | Kunststoff                                                                                                    |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Maße:    | Länge: 26,5 cm<br>Durchmesser: Ø 5 cm |
| Gewicht: | 0,185 kg                              |

#### OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 828.250MHz

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ:                      | Taschensender mit Mikrofon                    |
| Kapseltyp:                | Dynamisch                                     |
| Richtcharakteristik:      | Niere                                         |
| Batterie:                 | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 Zink-Kohle beiliegend |
| Frequenzbereich:          | 40 - 18000 Hz                                 |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz                             |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen                                |
| Maße:                     | Breite: 65 cm<br>Tiefe: 20 cm<br>Höhe: 2,5 cm |
| Trägerfrequenz:           | 828,250 MHz                                   |
| Reichweite:               | 50 m (bei Sichtkontakt)                       |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW                                         |
| Modulationsverfahren:     | F3E                                           |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                       |
| Dynamikbereich:           | >80 dB                                        |
| Schwellenwert:            | <0,5 % bei 1 kHz                              |
| Anschluss:                | 3,5-mm-Klinkenstecker                         |
| Gewicht:                  | 75 g                                          |

#### Lieferumfang:

- 1 x Empfänger
- 1 x Antenne
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Mikrofon
- 1 x Klinke Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung