

EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 chrom + Case + Ladegerät

4x flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, Flightcase und Ladenetzteil

Art.-Nr.: 20000443

GTIN: 4026397628487



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
 - Verchromtes Gehäuse
 - Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
 - Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
 - Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
 - 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 - Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
 - Mit Montagebügel
 - OLED Display
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie
- Koffer-Case, PRO-Version**
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

EAN / GTIN: 4026397628487

Gewicht: 12,70 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

- Robuster Tragegriff
 - 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
 - Verschließbar über
 - Markenhardware
 - Made in Europe
 - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
 - <p>EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie
- Netzteil mit Kabel für gleichzeitiges Laden von 4 x AKKU Flat Light 1/3**

Technische Daten:

Gewicht:	11,15 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Gehäusefarbe:	Chrom
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 17,2 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,4 cm

Gewicht:	1,63 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Zubehörfach:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Innenmaße:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	4,15 kg

EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	4 x Hohlstecker (W)
Gewicht:	0,49 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

1 x Gerät
 1 x Externes Netzteil
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

1 x Ladegerät
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Adapterkabel