

## EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 1 silber + Soft-Bag + Ladegerät

4x flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, Softbag und Ladenetzteil

Art.-Nr.: 20000446

GTIN:



### Features:

- Mit QuickDMX-Transceiver - kabellos, flexibel und vielseitig
- Ausgestattet mit einer 15-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD
- Neigungswinkel über den Bügel manuell einstellbar
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

#### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm

### Logistic

- <p>EUROLITE SB-14 Soft-Bag  
**Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights**
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- <p>EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie  
**Netzteil mit Kabel für gleichzeitiges Laden von 4 x AKKU Flat Light 1/3**

## Technische Daten:

Gewicht: 7,51 kg

### EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                 |
| Schutzklasse:              | SK III                                                                                                                     |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                  |
| LED-Typ:                   | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)                                                                        |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                             |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                            |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                            |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                 |
| Ansteuerung:               | Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX                               |
| Fixtures vorhanden für:    | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain     |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel:            | 8°                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8°                                                                                                                         |
| Gehäusefarbe:              | Silber                                                                                                                     |
| Maße:                      | Breite: 16,8 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,2 cm                                                                          |
| Gewicht:                   | 1,67 kg                                                                                                                    |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                             |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                                                                       |
| Akkutyp:                   | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                 |

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm |
|       | Ladedauer 4h                                          |

#### **EUROLITE SB-14 Soft-Bag**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Trageschlaufe: | 2 Stück                                      |
| Material:      | Nylon                                        |
| Farbe:         | Schwarz, wasserabweisend                     |
| Maße:          | Breite: 28 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 18 cm |
| Gewicht:       | 0,34 kg                                      |

#### **EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 6000 mA                                                                                           |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)<br>"Rasiererstecker" Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Eurostecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:    | 4 x Hohlstecker (W)                                                                                                                  |
| Gewicht:         | 0,49 kg                                                                                                                              |

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil**

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil

##### **1 x EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie**

- 1 x Ladegerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Adapterkabel