

EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGBA Leiste + Case

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED (RGBA) inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000460

GTIN: 4026397642162



Listenpreis: 927.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBA (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642162

Gewicht: 26,60 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht: 22,50 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 4 W high-power 4in1 RGBA (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 110 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 1,2 m
-------------	-----------

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 117 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	10,90 kg

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffekt
- 2 x Montagebügel
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung