

## EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGBW Leiste + Case

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED (RGBW) inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000461

GTIN: 4026397642179



**Listenpreis: 927.01 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

#### Koffer-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397642179

Gewicht: 26,65 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

## Technische Daten:

Gewicht: 22,30 kg

### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW Leiste

|                                 |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Gesamtanschlusswert:            | 24 W                                                                                                                                                         |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                         |
| Stromausgang:                   | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                                             |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                    |
| LED-Typ:                        | 12 x 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                     |
| Blitzrate:                      | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                  |
| DMX-Kanäle:                     | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                  |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by<br>LumenRadio (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain;<br>Light´J; Colorchief         |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel:                 | 17°                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 17°                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 33°                                                                                                                                                          |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                      |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                                                                 |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                            |
| Maße:                           | Länge: 110 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 10 cm                                                                                                                |
| Gewicht:                        | 2,85 kg                                                                                                                                                      |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                               |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                              |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05RN-F                                                                                                                                         |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                                                                                                     |
| Material:                       | Metall                                                                                                                                                       |

## **ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB**

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                         |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                         |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                       |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                       |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                    |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm          |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                            |
| Innenmaße:             | 108 cm x 44 cm x 7,5 cm                       |
| Gerätefach:            | 108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                      |
| Maße:                  | Breite: 117 cm<br>Tiefe: 48 cm<br>Höhe: 17 cm |
| Gewicht:               | 10,90 kg                                      |

## **Lieferumfang:**

1 x Lichteffekt  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Montagebügel  
2 x Rändelschraube  
2 x Unterlegscheibe  
1 x Bedienungsanleitung