

EUROLITE Set LED SL-400 DMX + STV-200

Verfolger mit 300-W-Warmweiß-LED inklusive Verfolgerstativ PRO Version

Art.-Nr.: 20000479

GTIN:



Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 17°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 4 voreingestellte Werte
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 25 bis zu 50 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl
- **PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm**
- Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichnanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung

Logistic

- Höhenverstellbar

Technische Daten:

Gewicht:	18,65 kg
----------	----------

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0,8 - 16 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	26600 Hz
Abstrahlwinkel:	7° - 17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 17°
Farbtemperatur:	3500K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	25m - 50m
Maße:	Länge: 77 cm Breite: 27 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	12,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	M12 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Silber
Gewicht:	6,30 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
1 x Montagebügel
1 x Innensechskantschlüssel