

EUROLITE Set 2x LED Umbrella 140 + DMX LED Color Chief + 2x BS-2 EU Ständer 0000494

2x LED Umbrella mit DMX-Lichtpult, 2x hohem Boxenstativ und Adapter GTIN:



Features:

- DMX-steuerbarer Lichteffect-Schirm mit 114 SMD-RGB-LEDs, aufgeteilt in 7 Segmente
- 6 Segmente beleuchten das Innere des Schirms, ein Element sitzt in der Mitte des Schirms und leuchtet nach vorne
- Segmente können über DMX einzeln angesteuert werden
- Perfekt als Blickfang oder zu Dekorationszwecken für Bühnen, Shops, Schaufenster, Messestände, Hotels, Bars und Clubs
- Kann an einem Lichtstativ oder am Trussing angebracht und im Winkel verändert werden
- Einfacher Transport (kann zusammengeklappt werden) und Aufbau sowie schnelle Installation
- Bedeckt mit einem Durchmesser von 140 cm eine große Fläche
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGB-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Passende Steuereinheit im Lieferumfang enthalten
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- 114 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Im 6; 24 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

Logistic

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- <p>OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer
- Hohes Stahl-Boxenstativ, von 117-205 cm ausfahrbar, Maximallast 50 kg**
- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- Made in Europe
- <p>EUROLITE SPA-10S Adapter
- Für 35-mm-Rohr mit Gewinde und M10 Flügelschraube, Maximallast WLL 100 kg**
- Adapter zur Installation eines Scheinwerfers, einer Lautsprecherbox etc. auf einem Stativ
- M10 Flügelschraube
- M10 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht:	18,96 kg
----------	----------

EUROLITE LED Umbrella 140

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	114 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	6; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Maße:	Durchmesser: Ø 140 cm
Gewicht:	3,07 kg

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 205 cm Minimal: 117 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	110 cm x 17 cm x 14 cm

Gewicht:	4,90 kg
----------	---------

EUROLITE SPA-10S Adapter

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, pulverbeschichtet
Platte:	1,3 cm Ø 6 cm
Gewinde:	M10 Gewinde x 25 mm
Maße:	Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:	0,38 kg

Lieferumfang:

2 x EUROLITE LED Umbrella 140

1 x Omega-Bügel
1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Multipin-Kabel
1 x Schirm

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil

2 x OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

1 x Stativ

2 x EUROLITE SPA-10S Adapter

1 x Adapter
1 x Bedienungsanleitung