

## EUROLITE Party-Akku-Badesee-Set

Akkubetriebenes Partyset mit tragbarem PA-System und 3 Lichteffekten

Art.-Nr.: 20000498

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 40 Watt Leistung
- 4-Kanal-Mixer
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- 1 Mikrofon-Eingang (XLR) mit regelbarem Halleffekt
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
- Klangregler und Master-Regler
- Integrierte Ladeautomatik
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

#### Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h

#### Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

### Logistic

- Reichweite von bis zu 30m
- Fernbedienung**
- Reichweite von bis zu 10m
- <p>EUROLITE AKKU Mini PARTy RGBW Spot
- DMX-Scheinwerfer mit 12 x 1-W-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß**
- Ausgestattet mit zwölf 1-W-LEDs - 3 x rot, 3 x grün, 3 x blau und 3 x weiß
- Klein und kompakt, leicht zu transportieren, ideal für den mobilen Einsatz
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit mind. 3 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Farbwechsel mit diversen Einstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-25 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Ladefunktion über USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Laden auch per USB-Powerbank möglich
- Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 12 LEDs 1 W SMD 8072 R/G/B/W (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Geschenkk Ideen

#### **Gerät**

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 3h je nach verwendetem Programm
- <p>EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

#### **Handlicher Akku-Beam-Effekt mit bis zu 5 Strahlen, transparentes Gehäuse**

- Leistungsstarker, akkubetriebener Beam-Effekt im Taschenformat
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h
- 5 LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit Montagebügel
- <p>EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

#### **Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt, transparentes Gehäuse**

- Leistungsstarker, akkubetriebener Kaleidoskop-Effekt im Taschenformat
- Bestückt mit einer hellen 4in1-LED mit 10 W in den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß
- Ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (bis zu 4 Stunden Betriebszeit)
- Transparentes weißes Plastikgehäuse mit Plastikbügel
- Funktionen: Auto-Modus, automatischer Farbwechsel, Fading Colors, Strobe-Effekt
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
- Flower-Effekt; Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon

#### **Gerät**

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm

## **Technische Daten:**

---

Gewicht: 6,61 kg

---

## OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>Oder<br>12V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert: | 60 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausgangsleistung:    | 40 W RMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br><br>Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenzbereich:     | 62 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klirrfaktor:         | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenzband:        | UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trägerfrequenz:      | 865 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frequenzstabilität:  | ± 0,005 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frequenzwahl:        | Festfrequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:      | Flansch: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schaltung:           | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Steuerelemente:      | Echoeffekt-Regler, Audioplayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Status LED:          | Power, Peak, ON AIR, Signal,<br>Ladezustandsanzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kanäle:              | Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR,<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch,<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>Eingangskanal: 1 x Stereo über Audioplayer,<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>Eingangskanal: 1 x Mono über Funk,<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>Master-Ausgang: 1 x Mono, Kanalregelung über<br>Drehregler, Klangregelung EQ |
| Lautsprecher:        | 1 x 6,5" Tieftöner<br>1 x 1" Hochtöner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lautsprechertyp:     | Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bauart:              | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tragegriff:          | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Material:            | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maße:                | Breite: 23,5 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht:             | 4,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 3V DC                                                |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku                                        |
| Kapseltyp:                | Dynamisch                                            |
| Richtcharakteristik:      | Niere                                                |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)              |
| Reichweite:               | Bis zu 30m                                           |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW                                                |
| Modulation:               | FM                                                   |
| Schalter:                 | Ein/Aus/Mute-Schalter                                |
| Material:                 | Kunststoff                                           |
| Maße:                     | Länge: 26 cm<br>Durchmesser: Ø 4 cm                  |
| Gewicht:                  | 0,115 kg                                             |
| Ansteuerung:              | Bluetooth; IR-Fernbedienung                          |
| Bluetooth Gerätename:     | Omnitronic                                           |
| Audioplayer:              | USB + SD + Bluetooth                                 |
| Reichweite:               | Bluetooth: bis zu 10m                                |
| Frequenzband:             | 2,4 GHz                                              |
| Displaytyp:               | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                    |
| Musikformat:              | MP3, WAV                                             |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)              |
| Stromversorgung:          | 3V DC                                                |
| Batterie:                 | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Reichweite:               | Bis zu 10m                                           |
| Akkutyp:                  | 1 x Blei 12 V, 2900 mAh,                             |
| Akku:                     | Betriebsdauer bis zu 4h<br>Ladedauer 4h              |

#### **Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 1,00 kg |
|----------|---------|

#### **EUROLITE AKKU Mini PARTy RGBW Spot**

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 5V DC                                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W                                                                                                                         |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Micro-USB (W)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                    |
| LED-Typ:             | 12 x 1 W SMD 8072 R/G/B/W (homogene Farbmischung)                                                                            |
| DMX-Kanäle:          | 6                                                                                                                            |
| DMX-Eingang:         | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                  |

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                          |
| Kühlung:                    | Lüfter                                                                                               |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion                                |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´ J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE |
| Abstrahlwinkel:             | 12°                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 12°                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 27°                                                                                                  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                              |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                    |
| Maße:                       | Breite: 16,2 cm<br>Tiefe: 11,7 cm<br>Höhe: 13,3 cm                                                   |
| Gewicht:                    | 0,60 kg                                                                                              |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                                                 |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh                                                              |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 3h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 3h                                 |

#### EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>3,7V DC 2200 mA                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert: | 9,2 W                                                                                                                          |
| Schutzklasse:        | SK III                                                                                                                         |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Akkutyp:             | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh                                                                                          |
| Akku:                | Betriebsdauer bis zu 4h<br>Ladedauer 4,5h                                                                                      |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                      |
| LED-Typ:             | 5 x 3 W high-power R/G/B/W/A                                                                                                   |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                     |
| Ansteuerung:         | Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                    |
| Gehäusefarbe:        | Transparent                                                                                                                    |
| Aufnahmesystem:      | Montagebügel                                                                                                                   |
| Maße:                | Breite: 14,6 cm<br>Tiefe: 15,5 cm<br>Höhe: 15 cm                                                                               |
| Gewicht:             | 0,39 kg                                                                                                                        |
| Batterie:            | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                                                                           |

## EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>3,7V AC 2200 mA                                                                                         |
| Pinbelegung:         | Innen + / außen -                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert: | 9,2 W                                                                                                                             |
| Schutzklasse:        | SK III                                                                                                                            |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                         |
| LED-Typ:             | 1 x 10 W high-power 4in1 RGBW                                                                                                     |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                        |
| Ansteuerung:         | IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                    |
| Gehäusefarbe:        | Transparent                                                                                                                       |
| Maße:                | Breite: 14,6 cm<br>Tiefe: 15,5 cm<br>Höhe: 11,5 cm                                                                                |
| Gewicht:             | 0,46 kg                                                                                                                           |
| Akkutyp:             | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh                                                                                             |
| Akku:                | Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4,5h                                                         |
| Batterie:            | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                           |

## Lieferumfang:

### 1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

1 x Gerät  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Mikrofon  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### 1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

1 x Gerät

### 1 x EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Externes Netzteil  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie

### 1 x EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc

1 x Gerät  
1 x Externes Netzteil  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung

**1 x EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc**

1 x Gerät

1 x Externes Netzteil

1 x Fernbedienung

1 x Bedienungsanleitung