

OMNITRONIC PA Set AZX S aktiv

Art.-Nr.: 20000525

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

OMNITRONIC AZX-112A PA-Subwoofer aktiv 300W

Aktiver 12"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 300 W RMS

- 30-cm-Bass (12") mit 63-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 300 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

OMNITRONIC AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, 200 W RMS LF, 50 W RMS HF

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Symmetrischer Signaleingang XLR/Klinke, umschaltbar Mic/Line
- Schaltbare Hochtוןkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff

- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 75-130 cm verstellbar und bis 30 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Rastbolzen mit Fixierschraube
- Pulverbeschichtete Stahlausführung
- Höhenverstellbar
- M20 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht:	85,50 kg
----------	----------

OMNITRONIC AZX-112A PA-Subwoofer aktiv 300W

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 300W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	93 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Trennfrequenz:	80-200 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 2,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 50 cm Tiefe: 57,5 cm

	Höhe: 45 cm
Gewicht:	22,70 kg

OMNITRONIC AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 200W RMS LF Nominal: 50W RMS HF
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)
Flugpunkte:	7 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Klangregelung, Lautstärkeregler
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 35,2 cm Höhe: 62,2 cm
Gewicht:	19,15 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	41 - 35 mm

Höhe:	Maximal: 130 cm Minimal: 75 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Farbe:	Schwarz
Gewinde:	M20 Gewinde
Gewicht:	0,90 kg

Lieferumfang:

2 x OMNITRONIC AZX-112A PA-Subwoofer aktiv 300W

1 x Bedienungsanleitung
1 x Bass
1 x Netzkabel/Stromkabel

2 x OMNITRONIC AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W

1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Kompakt-Box

2 x OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

1 x Distanzstange
1 x Bedienungsanleitung