

FUTURELIGHT Set 2x DMH-300 CMY Moving-Head + Case

2x PRO-Beam/Wash-Moving Head mit 270-W-COB-LED inklusive Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000543

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>FUTURELIGHT DMH-300 CMY Moving-Head
- **PRO Beam/Wash-Moving Head mit 270-W-COB-LED, großem Zoom und CMY-Farbmischung**
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 1 LED 270 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 265° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach rotierend; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Frostfilter stufenlos; Iris; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation einstellbar
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- CMY+CTO-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Im 19; 21; 28; 29 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 44°
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 2x DMH-300 LED
- Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

FUTURELIGHT DMH-300 CMY Moving-Head

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	340 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 270 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	265° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach rotierend; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Frostfilter stufenlos; Iris; Iris stufenlos
Farberzeugung:	CMY+CTO-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	19; 21; 28; 29
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 44°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 44°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 44°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 3m: 58069 lx, 6m: 12229 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 2745 lx, 6m: 736 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 44,5 cm Tiefe: 36,9 cm Höhe: 53,4 cm
Gewicht:	25,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

ROADINGER Flightcase 2x DMH-300 LED

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	8 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	32,5 cm x 42,5 cm x 47 cm
Zubehörfach:	21 cm x 42,5 cm x 34,5 cm
Innenmaße:	86 cm x 42,5 cm x 47 cm
Maße:	Breite: 93,5 cm Tiefe: 46,5 cm Höhe: 94 cm
Gewicht:	36,10 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Konformitätserklärung
 1 x XLR Kabel
 1 x Platte