

FUTURELIGHT Set 4x DMH-200 LED Moving-Head + Case

4x PRO-Beam/Wash-Moving Head mit 200-W-COB-LED inklusive Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000545

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Stufenlos regelbare Iris
- Stufenloser Frost-Filter
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Iris; Fokus motorisch; Zoom motorisch; Frostfilter
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel

Logistic

- Im 15; 17; 24; 25 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7,5° - 40°
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x DMH-200 LED
- Truhen-Case mit Lenkrollen**
- Mit 4 Gerätefächern
 - Mit Zubehörfach
 - Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
 - 4 verchromte Case-Klappgriffe
 - 2 verchromte Feststellscharniere
 - 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
 - Verschließbar über
 - 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
 - 4 x Stapelschalen im Deckel
 - Markenhardware
 - Made in Europe
 - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

FUTURELIGHT DMH-200 LED Moving-Head	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	270 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	265° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Iris; Fokus motorisch; Zoom motorisch; Frostfilter
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	15; 17; 24; 25
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	7,5° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7,5 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7,5 - 40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 40,2 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 53,4 cm
Gewicht:	21,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

ROADINGER Flightcase 4x DMH-200 LED

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach mitte:	92 cm x 28 cm
Gerätefach:	37,5 cm x 23,5 cm x 54 cm
Innenmaße:	92 cm x 54 cm
Maße:	Breite: 96 cm Tiefe: 96 cm Höhe: 88,5 cm
Gewicht:	51,65 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Montagebügel
1 x XLR Kabel