

EUROLITE Set 4x AKKU Bar-6 Glow QCL + Case mit Ladefunktion

4x neigbare Akku-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000547

GTIN: 4026397653007



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarem Frostfilter
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 30 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- 6 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Atmo-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Im 3; 7; 8; 9; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397653007

Gewicht: 31,00 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Rändelschraube**
- M6 Gewinde
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion
- Truhen-Case mit Lenkrollen**
- Mit Zubehörfach
 - Mit 4 Gerätefächern
 - Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
 - 4 verchromte Case-Klappgriffe
 - 2 verchromte Feststellscharniere
 - 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
 - Verschließbar über
 - 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
 - 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht:	27,55 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 7; 8; 9; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	15°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Material:	Kunststoff; Metall
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 41,1 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	2,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø4mm
Material:	Kunststoff, 2 mm
Maße:	Länge: 33,5 cm Breite: 3,9 cm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 2 mm
Maße:	Länge: 11,7 cm Breite: 2,5 cm Höhe: 2,7 cm
Gewicht:	0,048 kg
Material:	Metall
Gewinde:	M6 Gewinde x 11 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	Ø10mm
Material:	Metall, 0,5 mm
Maße:	Durchmesser: Ø 1,2 cm

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert

Gerätefach:	10,5 cm x 45 cm x 17 cm
Zubehörfach:	11 cm x 45 cm x 17 cm
Innenmaße:	69,5 cm x 45 cm x 17 cm
Maße:	Breite: 73,5 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	16,60 kg
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	1,2 m abnehmbar

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

1 x Gerät
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Frostfilter
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Omega-Bügel
 4 x Rändelschraube
 4 x Unterlegscheibe
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

1 x Case
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 4 x Lenkrollen
 16 x Schrauben
 1 x Schlüssel
 1 x Bedienungsanleitung